

政府采购——（货物类）
竞争性磋商采购文件

项目编号：XM2024-TZ0620

项目名称：新就业形态劳动者权益保
障服务中心设备采购

采 购 人：厦门市人力资源和社会保障局

采购代理机构：厦门万翔招标有限公司

2024 年

关于政府采购信用贷款的提示 (201608 版)

政府采购项目中标(成交)供应商(若为中小企业)可申请政府采购信用贷款,即中标(成交)供应商可凭中标(成交)通知书向以下金融机构申请政府采购信用融资贷款,由专业担保机构提供担保,或由保险公司为融资提供保险。供应商在参加本项目时,即可与支持政府采购信用贷款的金融机构联系,咨询办理政府采购信用贷款的具体事宜。

有关金融机构联系方式:

(一) 中国建设银行厦门分行:

联系人: 魏慧媛 2158595

(二) 中国光大银行厦门分行:

联系人: 陈虹 2283776、13806013400; 朱姗姗 2991131、18050082825

(三) 兴业银行厦门分行

联系人: 陈小姐 0592-5312509 13599531245 ; 高经理 0592-5312350
13850017508

(四) 厦门市担保有限公司:

联系人: 陈文辉 5125116; 吴龙辉 5120019

(五) 厦门银行股份有限公司

联系人: 张冬梅 13395990009 ; 陈韵 13656021986

以上具体贷款事项,以贷款机构与贷款人最终签订的贷款合同约定为准,贷款人应进一步与贷款金融机构了解详细情况。任何单位和个人均不得干预银企双方开展政府采购信用贷款业务。

本提示仅作为信息告知,具体贷款事宜以银行等有关金融机构审批为准

目 录

第一章 磋商邀请	
第二章 报价人须知	
报价人须知前附表 1	
报价人须知前附表 2	
报价人须知前附表 3	
报价人须知前附表 4.....	
一、说明.....	
二、采购文件.....	
三、报价文件的编写.....	
四、报价文件的提交.....	
五、报价文件的评估和比较.....	
六、授予合同.....	
第三章 磋商内容及要求.....	
第四章 政府采购货物买卖合同（试行）.....	
第五章 报价文件（格式）.....	

第一章

磋商邀请

厦门万翔招标有限公司受采购人厦门市人力资源和社会保障局委托，对新就业形态劳动者权益保障服务中心设备采购项目的采购采用竞争性磋商方式进行。现欢迎国内合格报价人密封提交报价文件。

1. 项目编号：XM2024-TZ0620。
2. 采购货物名称、数量及主要技术规格：见后附采购货物一览表。
3. 采购文件获取方式：2024年11月22日至2024年11月29日(节假日除外)上午8:30至12:00，下午2:00至5:30(北京时间)在厦门市湖里区机场北路476号四楼售标室购买采购文件，联系人及电话：蒋小姐 0592-2219823。
4. 采购文件售价：每个合同包50元人民币，邮寄费人民币50元，售后不退。
5. 报价文件提交截止时间：2024年12月3日09:00(时间)(北京时间)，报价文件应在截止时间前将报价文件递交到厦门市湖里区机场北路476号四楼开标厅，逾期收到的或不符合规定的报价文件将被拒绝。
6. 磋商时间：2024年12月3日09:00(时间)
7. 报价人对本次磋商活动事项如有疑问的，请在磋商截止时间5日之前，以书面形式与采购代理机构联系。
8. 以上信息如有变更，(采购代理机构)将通过中国政府采购网等信息发布媒体通知，请报价人关注。
9. 本项目(不接受)联合体报价。
10. 各有关联系方式

序号	分工	联系人	职责范围	联系电话
1	项目经办	蓝先生	负责采购文件的咨询、答疑等工作	0592-5731085 传真 0592-5706660-6969
2	磋商保证金	陈小姐	磋商保证金收、退	0592-5703367
3	财务	张先生	文件费、磋商保证金	0592-2298139

			到账咨询	
4	代理服务费	陈小姐	代理服务费收取	0592- 5703367
5	监督	黄经理	欢迎报价人对项目采购过程中公告发布、采购文件购买、磋商保证金缴交和退还、代理服务费收取、成交通知书发放等环节的服务进行监督。我们将竭诚为您提供最优质的服务。	0592-5705656
6	接收质疑	黄经理	负责接收质疑	电话 0592-2298125 传真 0592-5706660-6969 邮箱 hcq@iport.com.cn 通讯地址：厦门市湖里区机场北路 476 号 4 楼
7	售标	蒋小姐	负责受理采购文件出售（邮寄）	0592-2219823 传真 0592-5706660-6969

11. 磋商保证金及代理服务费、文件费缴交账户：

类别	磋商保证金缴交账户	文件费、代理服务费缴交账户
开户行	中国建设银行股份有限公司厦门自贸试验区航空港支行	中国建设银行股份有限公司厦门自贸试验区航空港支行
账号	35101570201052504219	35101570201052504219
户名	厦门万翔招标有限公司	

注：报价人须将相关的费用缴交至上表对应的账号，缴错账号而产生的一切后果由报价人自行承担。

12. 注意事项：

(1) 有意向的潜在报价人发邮件至 wxsb@iport.com.cn 索取采购文件购买登记表。

(2) 建议采用电汇或网银购买采购文件，请报价付款时务必注明“项目编号+用途”（比如：XM2024-NB00XX 文件费）。

(3) 潜在报价填好购买登记表后将加盖公章的文件购买登记表复印件及文件购买付款凭证发至 wxsb@iport.com.cn 进行购买登记，收到登记资料后发送采购文件电子版，如需纸质版，采购代理机构可以邮寄，邮费需到付。

(4) 文件费及项目成交供应商服务费等发票均以邮件方式发送至购标指定邮箱。

采购代理机构：厦门万翔招标有限公司

地址：厦门市湖里区机场北路 476 号四楼

邮编：361006

附：采购货物一览表

合同包	品目号	货物名称	数量	技术规格及要求	交付使用期	交付使用地点
XM2024-TZ0 620	1-1	新就业形态劳动者 权益保障 服务中心 设备采购	1项	详见：第三章 磋商内 容及要求	详见：第三章 磋商内 容及要求	详见：第三章 磋商内容及要 求

备注：合同包完整不可分，报价人必须对合同包内所有内容进行完整报价。报价人可按合同包响应，评审与成交以合同包为单位。

第二章 报价人须知

注释：

《报价人须知》应载明报价人准备报价文件所必须的信息，以及递交报价文件、评审和签订合同等有关规定。

报价人须知前附表 1

本须知前附表的条款号是与《报价人须知》中条款的项号相对应的。如果有矛盾的话，应以本附表为准。

项 号	条 款 号	编 列 内 容
1	1.1	项目名称： <u>新就业形态劳动者权益保障服务中心设备采购</u> 采购人名称： <u>厦门市人力资源和社会保障局</u> 采购人地址： <u>厦门市思明区长青路劳动力市场大厦</u> 项目内容： <u>新就业形态劳动者权益保障服务中心设备采购</u> 项目编号： <u>XM2024-TZ0620</u>
2		是否允许中国境外报价人参加本采购项目： <input type="checkbox"/> 是/ <input checked="" type="checkbox"/> 否
3	3	资格标准： 详见第二章《报价人须知》第3条，以及第三章《采购内容及要求》有关内容。
4	11.1	报价有效期：报价截止之日起 <u>90</u> 个日历日。 报价有效期不足将导致其报价文件被拒绝。
5		报价文件递交地址： <u>厦门市湖里区机场北路476号四楼开标厅</u> 接收人： <u>蓝先生</u> 报价文件提交截止时间：详见磋商邀请。
6	12	磋商保证金：报价文件应附有人民币 <u>14000</u> 元整的磋商保证金，磋商保证金以转账、电汇两种形式提交（不收取现金、现金支票，不能用个人卡在银联支付系统转账，否则作未提交磋商保证金处理）。磋商保证金必须在报价文件提交截止时间前到账，否则视为无效响应。
7		<u>磋商规则、评审标准：</u> <u>详见《报价人须知前附表3》；</u>

报价人须知前附表 2:资格性、符合性检查表

本须知前附表 2 集中列示了资格性、符合性检查的所有条款，其内容是磋商小组判断报价人的报价是否有效的依据。

资格性要求			
项 号	章	条款 号	具体内容
1	二	3	<p>3. 合格的报价人</p> <p>3.1 凡有能力提供本采购文件所货物的，符合本采购文件规定资格要求的报价人均可能成为合格的报价人。</p> <p>报价人具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，应提供以下材料：</p> <p style="padding-left: 2em;">（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；</p> <p style="padding-left: 2em;">报价人是法人或者其他组织的应提供营业执照等证明文件，报价人是自然人的应提供有效的自然人身份证明。</p> <p style="padding-left: 2em;">（2）按要求提供福建省政府采购供应商资格承诺函。</p> <p>3.2 报价人应遵守有关法律、法规和规章的规定，同时其响应货物也应符合有关法律、法规和规章的规定。</p> <p>3.3 一个报价人只能提交一个报价文件。如果报价人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目同一合同包响应：</p> <p style="padding-left: 2em;">（1）法定代表人、单位负责人为同一人或夫妻关系的不同报价人；</p> <p style="padding-left: 2em;">（2）存在直接控股、管理关系的不同报价人；</p> <p style="padding-left: 2em;">（3）均为同一家母公司直接或间接持股 50% 及以上的被投资公司。</p> <p>3.4 报价人不得与本次磋商项下设计、编制技术规格和其他文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有关联关系，关联关系指：（1）法定代表人、单位负责人为同一人或夫妻关</p>

的不同公司；(2) 存在直接控股、管理关系的不同公司；(3) 均为同一家母公司直接或间接持股 50% 及以上的被投资公司。

3.5 若接受联合体磋商，则两个或者两个以上报价人可以组成一个响应联合体，以一个报价人的身份响应。

(1) 以联合体形式参加磋商的，联合体各方均应当符合合格的报价人相关规定。采购人根据采购项目的特殊要求规定报价人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件，如联合体各方中没有一方符合特定条件的，该联合体响应无效。

(2) 联合体各方之间应当签订共同响应协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同响应协议连同报价文件一并提交采购代理机构。联合体各方签订共同磋商协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中响应，也不得组成新的联合体参加同一项目响应。

以联合体形式响应的，除本采购文件其他章节或本须知其他条款另有规定或要求外，报价文件中仅加盖联合体一方公章的相关文件，对联合体各方均具有约束力。

(3) 项目如涉及资质要求，该部分内容应由联合体中具有该资质要求的报价人承担。联合体协议及签订的采购合同应包含此项内容。

(4) 联合体中有同类资质的报价人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的报价人确定资质等级。

3.6 磋商代理人在同一个项目中只能接受一个报价人的委托参加磋商响应。

3.7 报价人存在下列情形之一的，将被认定为串通响应行为并作无效响应处理：

- (1) 报价人之间协商磋商报价等采购文件的实质性内容；
- (2) 报价人之间约定成交供应商；
- (3) 报价人之间约定部分报价人放弃磋商响应或者成交；

		<p>(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的报价人按照该组织要求协同磋商响应；</p> <p>(5) 报价人之间为谋取成交或者排斥特定报价人而采取的其他联合行动；</p> <p>(6) 不同报价人的报价文件由同一单位或者个人编制；</p> <p>(7) 不同报价人委托同一单位或者个人办理磋商响应事宜；</p> <p>(8) 不同报价人的报价文件载明的项目管理成员为同一人；</p> <p>(9) 不同报价人的报价文件异常一致或者报价呈规律性差异；</p> <p>(10) 不同报价人的报价文件相互混装；</p> <p>(11) 不同报价人的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。</p> <p>(12) 不同报价人的报价文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的；</p> <p>(13) 不同的报价人的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的；</p> <p>(14) 由同一人或分别由几个有利害关系的人携带两个以上（含两个）报价人的企业资料参与资格审查、领取采购资料，或代表两个以上（含两个）报价人参加项目答疑会、交纳或退还磋商保证金、参加磋商的；</p> <p>(15) 有关法律、法规或规章规定的其他串通行为。</p>
2		<p>信用记录按照下列规定执行：信用记录的查询及审查：①由评审专家评审当日通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用厦门”网站（credit.xm.gov.cn）查询并打印报价人信用记录（以下简称：“评审专家的查询结果”）。②查询结果存在报价人（包括联合体各方，联合体成员存在不良记录的，视同联合体存在不良信用记录，认定联合体资格审查不合格）应被拒绝参与政府采购活动相关信息的，其资格审查不合格。</p>

3			★1、报价人应提供工商营业执照（副本）（加盖公章）的复印件，提供税务登记证及组织机构代码证复印件。报价人已提供加载有统一社会信用代码营业执照的，视为已提供税务登记证和组织机构代码证。
4			★2、报价人全权代表若不是单位负责人，应提供单位授权书原件，并提供被授权代表身份证复印件。
符合性要求			
项号	章	条款号	具体内容
1	一	5	报价人的报价文件未按规定的时间之前提交的，其响应将被拒绝。
2	二	8	<p>8. 要求</p> <p>8.1 报价人应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供报价文件，报价文件应对采购文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其报价文件可被作响应无效处理。</p> <p>8.2 除非有另外的规定，报价人应按被邀请参加响应的合同包进行报价，同时，应对所报价合同包下的所有品目号进行报价。采购人不接受有任何可选择性的报价，每一种货物、服务、工程只能有一个报价。</p>
3	二	11.1	<p>报价文件有效期：</p> <p>报价文件提交截止之日起 <u>90</u> 个日历日。</p> <p>有效期不足将导致其报价文件被拒绝。</p>
4	二	12.5	12.5 未按要求提交磋商保证金的磋商响应，将被视为无效响应。
5	二	13.7	13.7 未按本须知规定的格式填写报价文件、报价文件字迹模糊不清的，其磋商响应将被拒绝。
6	二	14	14.1 报价人应将报价文件正本和副本、 签字盖章响应文件

		<p>扫描电子版拷贝在 U 盘或刻录光盘两份，分别用信封密封，并标明采购文件编号、报价人名称、采购项目名称及“正本”或“副本”。报价文件未密封可导致其磋商被拒绝。</p> <p>14.5 报价文件应在磋商邀请中规定的截止时间前送达，迟到的报价文件为无效报价文件，将被拒绝。</p> <p>14.7 报价人在磋商响应截止期后不得修改、撤回报价文件。报价人在报价截止期后修改报价文件的，其磋商响应将被拒绝。</p>
7	二	<p>17</p> <p>17. 报价文件的初审</p> <p>报价人任何试图影响磋商小组对报价文件的评审、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其磋商响应被拒绝，并被没收磋商保证金。</p> <p>17.1 磋商小组将对报价文件进行审查，以确定报价文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了磋商保证金、文件是否已正确签署。</p> <p>17.2 算术错误将按以下方法更正：</p> <p>(1) 报价文件中报价一览表内容与报价文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准。</p> <p>(2) 报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本报价文件的解释发生异议的，以中文文本为准。</p> <p>如果报价人不接受按上述方法对报价文件中的算术错误进行更正，其响应将被拒绝并没收其磋商保证金。</p> <p>17.3 资格性检查和符合性检查</p> <p>17.3.1 资格性检查。依据法律法规和采购文件的规定，在对报价文件详细评估之前，磋商小组将依据报价人提交的报价文件按报价人须知前附表 2 所述的资格性要求对报价人进行资格审查，以确定其是否具备磋商资格。如果报价人不具备磋商资</p>

		<p>格, 不满足采购文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的, 其磋商响应将被拒绝。</p> <p>17.3.2 符合性检查。依据采购文件的规定, 磋商小组还将对报价文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查, 以确定其是否符合对采购文件的实质性要求作出响应。(采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的规定。) 实质性偏离是指: (1) 实质性影响合同的范围、质量和履行; (2) 实质性违背采购文件, 限制了采购人的权利和成交供应商合同项下的义务; (3) 不公正地影响了其它作出实质性响应的报价人的竞争地位。对没有实质性响应的报价文件将不进行评估, 其响应将按照无效响应处理。凡有下列情况之一者, 报价文件也将被视为未实质性响应采购文件要求:</p> <p>(1) 未按规定由报价人的法定代表人或其授权代表签字; 或未加盖报价人公章的; 或签字人未提供单位有效授权委托书的;</p> <p>(2) 未按规定提交磋商保证金的;</p> <p>(3) 磋商响应有效期不满足采购文件要求的;</p> <p>(4) 报价文件内容与采购文件内容及要求有重大偏离或保留的;</p> <p>(5) 报价人提交的是可选择的报价;</p> <p>(6) 报价人未按采购文件要求进行分项报价;</p> <p>(7) 报价文件中提供虚假或失实资料的;</p> <p>(8) 不符合采购文件中规定的其它实质性条款。</p> <p>磋商小组决定报价的响应性只根据报价文件本身的内容, 而不寻求其他的外部证据。</p> <p>17.4 报价人提交的报价文件将给予保密, 但不予退回。</p> <p>17.5 报价人资格和报价产品均必须满足中华人民共和国相关法律法规及行业的强制性要求, 否则将作无效响应处理。</p>
8	二	19.3 19.3 若报价人的报价明显低于其他报价, 使得其报价可能

			低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，报价人应按磋商小组要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效报价处理。
9			磋商小组将对采购文件中列明的合格报价人应符合“资格性要求”部分做资格审查，没有提供相关证明文件或文件未按规定签署盖章者将导致报价无效。
10	三	1	全文中带有“★”的条款为关键性条款，如报价人对这些关键性条款还存在任何负偏离或不满足将导致报价无效。报价人应对采购文件中的“★”号条款进行逐条响应，否则评审专家对其报价做出不利评审，报价人必须自行承担责任。
11			报价人应按照采购文件格式要求在报价文件中提供《廉洁承诺书》原件（报价人为联合体的，联合体各方均应提供《廉洁承诺书》原件），否则作无效报价处理。
12			成交供应商必须凭成交通知书的原件与采购人签订《政府采购合同》。
13			本项目中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准(试行)〉、〈快递包装政府采购需求标准(试行)〉的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装要求，其他包装需求详见采购文件具体规定。采购人、成交供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述包装要求的条款。

带“★”条款汇总表

注：对于采购文件中的重要技术条款（带★技术条款），报价人应在报价文件中提供其磋商货物满足采购文件重要技术条款要求的客观证据材料。未按要求提供证据材料的，磋商小组将认定不满足该项要求。

项 号	章	条款号	具体内容
			★本采购项目的采购预算为人民币 742331 元，采购预算为总报价的最高限价，任何一次总报价超过采购预算的属无效报价。
			★5.1 交货期：合同签订后 20 天内完成项目建设并交付。 【报价人需在报价文件中明确交付期】
			★1、本项目采购要求报价人承诺提供至少免费保修壹年，质保期限自成交货物调试运行验收合格交付使用之日起开始计算。所需的费用应包含在报价中。
			★1、报价人应提供工商营业执照（副本）（加盖公章）的复印件，提供税务登记证及组织机构代码证复印件。报价人已提供加载有统一社会信用代码营业执照的，视为已提供税务登记证和组织机构代码证。
			★2、报价人全权代表若不是单位负责人，应提供单位授权书原件，并提供被授权代表身份证复印件。

报价人须知前附表 3：磋商规则、评审标准

一、磋商规则：

1. 采购代理机构按有关规定编制采购文件，组建磋商小组。报价人按照采购文件规定提交报价文件。

2. 磋商小组对报价人进行资格性和符合性审查，报价人不符合资格性及符合性条款和“★”条款要求，不进入磋商程序；磋商小组在对报价文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求报价人对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。报价人需以书面形式作出澄清、说明或者更正，但澄清、说明或者更正不得超出报价文件的范围或者改变报价文件的实质性内容，同时也不接受报价人主动澄清。符合实质性响应要求的报价人进入磋商程序。

3. 磋商小组所有成员应当集中与单一报价人分别进行磋商，磋商顺序采用随机抽取的方法确认。

4. 磋商小组对采购文件和报价文件提出重点的磋商内容，根据采购文件及有关规定，磋商小组与进入磋商程序的报价人进行一轮或多轮磋商。

5. 每轮磋商结束前由磋商小组决定是否需要进行下一轮磋商，如需要进行下一轮磋商，采购代理机构提前告知报价人下一轮磋商时间。

6. 在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件明确规定的可能实质性变动内容变动采购文件；有实质性变动的，磋商小组应当以书面形式通知所有参加磋商的报价人。

7. 除非采购文件的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款有实质性变动的，否则后一次的报价不得高于前一次的报价。若出现后一次的报价高于前一次报价的，则后一次的报价无效，以前一次的报价为准。

8. 报价人递交的报价文件澄清、更正等文件、最终报价应予密封并交至采购代理机构指定人员，报价部分单独密封。采购代理机构工作人员在收齐全部报价人材料后，统一送达磋商小组。

9. 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的报价人后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的报价人的报价文件和最后报价进行综合评分。

10. 参加磋商并代表报价人签署报价文件的应该是采购文件要求的报价人代表，磋商时应出示身份证原件。

11. 在磋商活动中，有关人员不得透露与磋商有关的一切技术资料、价格和其它信息给其他报价人。

确定候选供应商原则：

A. 磋商小组采用综合评分的方法确定成交候选供应商，磋商小组按照：综合评分由高到低的顺序推荐成交候选供应商，若综合得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列；综合得分相同且报价相同的，按技术得分顺序排列。综合得分相同且报价相同且技术得分相同的，由磋商小组投票表决。

B. 成交候选供应商的数量 \geq 3个；

C. (是/ 否)属于市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目，成交候选供应商可以为2家；

D. 如果有多家报价人以同一品牌的产品参加报价，只能视为一家。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同报价人参加同一合同项下报价的，按一家报价人计算，评审后得分最高的同品牌报价人获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托磋商小组按照采购文件规定的方式确定一个报价人获得成交供应商推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌报价人不作为成交候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。

二、磋商可能实质性变动的内容：

1. 采购需求技术内容：_____ 无 _____

2. 采购需求货物内容：_____ 无 _____

3. 合同草案条款：_____ 无 _____

三、磋商评审标准：具体见附件

采购人在收到评审报告后五个工作日内，根据成交候选供应商排列顺序确定第一名成交候选供应商为成交供应商。

成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照成交候选供应商的排序顺序由高到低原则确定其他候选供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。无正当理由拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得

参加对该项目重新开展的采购活动，将被没收磋商保证金，依法追究并承担相应的法律责任。

注：以联合体形式响应磋商的，只能以联合体其中一方具备的条件作为评审依据。报价人在报价文件中必须以联合体的确定一方的条件参与商务部分的评审，报价人未明确的，则该报价人的该项商务评分按最低分处理。

附件：综合评分法：综合得分= F1 + F2 + F3

注：以联合体形式响应磋商的，只能以联合体其中一方具备的条件作为评审依据。报价人在报价文件中必须以联合体的确定一方的条件参与商务部分的评审。

（一）技术评分（F1）标准（满分 55 分）：

序号	评分界定	满分分值
1	根据供应商提供的项目整体建设方案，对建设目标及各项需求认识到位、理解准确，并提出针对性的整体解决思路、建设方案等进行综合比较评价：报价人需针对采购文件提出整体建设方案，方案详细、具体、明确并提供各系统框架图、设备分布图的得3分；措施方案较为简单，但基本能符合项目需求的得2.5分，未响应满足或未提供方案或方案不可行或措施方案不符合项目需求的不得分。	3
2	根据供应商所报系统整体功能的安全程度以及数据安全保障措施的情况进行比较评价：报价人需针对采购文件提出系统整体功能的安全程度以及数据安全保障措施，方案详细、具体、明确的得3分；措施方案较为简单，但基本能符合项目需求的得2.5分，未响应满足或未提供方案或方案不可行或措施方案不符合项目需求的不得分。	3

3	<p>根据供应商提供的方案中对于系统的可扩展性,以及应用的兼容性等方面进行评价:报价人需针对采购文件提出系统的可扩展性以及应用的兼容性保障措施,方案详细、具体、明确的得3分;措施方案较为简单,但基本能符合项目需求的得2.5分,未响应满足或未提供方案或方案不可行或措施方案不符合项目需求的不得分。</p>	3
4	<p>根据供应商的项目组织实施方案,项目组织实施内容(包括:实施机构、实施计划、实施进度等内容)具备完整程度和可实施程度,是否能够很好地满足项目管理和实施目标进行评价:报价人需针对采购文件提出项目组织实施方案,方案详细、具体、明确的得3分;措施方案较为简单,但基本能符合项目需求的得2.5分,未响应满足或未提供方案或方案不可行或措施方案不符合项目需求的不得分。</p>	3
5	<p>针对报价人提供的培训服务方案进行评价:方案具有针对性,根据项目需求情况提出详细、具体、明确的培训方案,包含培训时间、地点;培训方式;培训主要内容;培训人员的,同时方案与本项目工作结合展开的,得2分。方案较为简单,包含培训时间、地点;培训方式;培训主要内容;培训人员的,得1分;未提供方案或者方案不可行或不符合项目需求的不得分。</p>	2
6	<p>供应商所投云端调解室的在线调解庭审支持程序已实现国产化操作环境、运行环境适配的得3分,提供市场主流中标麒麟或统信等国产操作系统适配认证作为佐证依据,未提供不得分。</p>	3

7	<p>硬盘录像机：</p> <p>▲具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个eSata接口、1路音频输入接口、2路音频输出接口；16路报警输入接口、9路报警输出接口、具有2路直流DC 12V输出接口（其中1路为Ctrl报警输出口）；可内置9个SATA接口硬盘。（需提供首页具有CMA及CNAS标识的有效检验报告复印件并加盖报价人公章做为佐证依据）</p> <p>▲支持2路视频流人脸识别，支持8路图片流人脸识别。支持10张/秒人脸比对报警，比对结果显示包括人脸比对成功、人脸比对失败和陌生人报警（需提供首页具有CMA及CNAS标识的有效检验报告复印件并加盖报价人公章做为佐证依据）</p> <p>▲接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防相机，当触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表两种展现形式（需提供首页具有CMA及CNAS标识的有效检验报告复印件并加盖报价人公章做为佐证依据）</p> <p>每满足1条的得1分，满分3分，其余不得分。</p>	3
---	---	---

8	<p>LED高清大屏：</p> <p>▲LED显示屏保护接地端子应有标记。进行标记耐久性试验后，标记应牢固、清晰可辨；LED显示屏在熔断器和开关电源处应有警告标志。进行标记耐久性试验后，标记应牢固、清晰可辨。（需提供首页具有CMA及CNAS标识的有效检验报告复印件并加盖报价人公章做为佐证依据）</p> <p>▲LED显示屏具备辐射发射试验、传导发射试验、静电放电试验、浪涌试验、电快速瞬变脉冲群试验、传导抗扰度试验、工频磁场试验、电压暂降和短时中断试验、辐射抗扰度试验。（需提供首页具有CMA及CNAS标识的有效检验报告复印件并加盖报价人公章做为佐证依据）</p> <p>▲抗震等级：依据GB/T 17742-2020《中国地震烈度表》，抗震等级>9级；冲击试验：GB 4943.1-2011 信息技术设备安全 第1部分 通用要求；显示模组运输试验：按GB/T 6587-2012中5.10.1.3的流通条件等级3级对显示模组进行测试，结果为合格；显示屏运输试验：按照GB/T 4857.23 运输包装件随机震动实验方法，结果为合格。（需提供首页具有CMA及CNAS标识的有效检验报告复印件并加盖报价人公章做为佐证依据）</p> <p>每满足1条的得1分，满分3分，其余不得分。</p>	3
---	---	---

9	<p>LED高清大屏：</p> <p>▲LED显示屏工作电源满足波纹及噪音$\leq 200\text{mVp-p}$；电流增益调节级别：8位，电流增益调节范围1%--199%；动态节能：带有智能节电功能、带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能，节能60%以上。（需提供首页具有CMA及CNAS标识的有效检验报告复印件并加盖报价人公章做为佐证依据）</p> <p>▲抗拉力测试：依据GB/T35777-2017规定，以10mm/min速度拉伸试样，测试样品发生破坏时的力值，破坏力实测为4601N；抗压力测试：依据GB/T20801.5-2006规定，以10mm/min速度抗压试样，测试样品发生破坏时的力值，破坏力实测为4409N；模组机械强度：$\geq 25\text{MP}$；LED显示屏具备依据GB/T 2423.7-1995，样品处于自由状态下：检测面跌落、角跌落。倾跌与翻到、自由跌落、弹跳跌落，检测结果为合格；支持表面硬度测试，具备划痕性能技术，表面硬度$\geq 4\text{H}$；辐照强度：0.76W/m^2 @340nm，温度60°C。冷凝温度：50°C、24循环，288H, 试验后，样品外观无异常，符合5级。（需提供首页具有CMA及CNAS标识的有效检验报告复印件并加盖报价人公章做为佐证依据）</p> <p>▲LED显示屏采用数字化网络传输技术或标准化HDCP传输技术，支持 Tyte-C接口、光纤接口或者HDCP协议的接口实现5G大带载带宽传输；LED全彩显示面板符合CESI/TS006-2020的8K超高清显示。（需提供首页具有CMA及CNAS标识的有效检验报告复印件并加盖报价人公章做为佐证依据）</p> <p>每满足1条的得1分，满分3分，其余不得分。</p>	3
---	--	---

10	<p>LED高清大屏：</p> <p>▲LED显示屏应具备防电力远程窃密技术和防信号远程窃密技术。（需提供首页具有CMA及CNAS标识的有效检验报告复印件并加盖报价人公章做为佐证依据）</p> <p>▲LED显示屏色域支持BT. 2020、DCI-P3、BT. 709，sRGB等多种色域之间的转换。（需提供首页具有CMA及CNAS标识的有效检验报告复印件并加盖报价人公章做为佐证依据）</p> <p>▲LED显示屏具有显示管理功能，一体化控制平台，模块化统一管理，可针对LED显示模块进行统一管理，设置亮度、坐标、色温、灰度等参数。（需提供首页具有CMA及CNAS标识的有效检验报告复印件并加盖报价人公章做为佐证依据）</p> <p>每满足1条的得1分，满分3分，其余不得分。</p>	3
11	<p>LED高清大屏：</p> <p>▲22、LED显示屏长时间没有使用屏体，屏体自动切入除湿模式，使屏体从10%到100%亮度逐步显示，达到保护LED灯。</p> <p>（需提供首页具有CMA及CNAS标识的有效检验报告复印件并加盖报价人公章做为佐证依据）</p> <p>每满足1条的得1分，满分1分，其余不得分。</p>	1

12	<p>显示器专用播放器</p> <p>▲播控器WIFI性能参数，采用单WIFI天线设计，信号稳定可靠，符合标准：IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax。WIFI频率范围：ISM2.4G(2.400GHz~2.483GHz)和ISM5G(5.150GHz~5.845GHz)，支持设备WiFi开关设置，安全等级高。支持设备AP（WiFi热点）名称和密码通过APP进行修改。支持设备连接无线WiFi，WiFi连接自动记忆，开机重启自动回连。支持通过APP进行热点信道修改，可在无线环境较差的条件下，保证投屏、控制网络信道优良。支持WiFi和AP同时开启；(需提供首页具有CMA及CNAS标识的有效检验报告复印件并加盖报价人公章做为佐证依据)</p> <p>▲支持多功能水晶按键，按键指示灯一体化设计，红绿双色灯指示通电状态，该多功能按键除了上述功能以外，还可实现通过这一个按键就可实现节目切换、遥控器配对、快速显示软件下载二维码及当前版本等信息多项功能；(需提供首页具有CMA及CNAS标识的有效检验报告复印件并加盖报价人公章做为佐证依据)</p> <p>▲7、支持蓝牙遥控器；支持虚拟遥控器，即在APP界面下的虚拟遥控器功能，虚拟和物理遥控器完全相同的功能，即使在遥控器丢失的情况下，可以通过虚拟遥控器使用和操作设备；(需提供首页具有CMA及CNAS标识的有效检验报告复印件并加盖报价人公章做为佐证依据)</p> <p>每满足1条的得1分，满分3分，其余不得分。</p>	3
----	---	---

13	<p>显示器专用播放器</p> <p>▲9、支持亮度控制与管理，支持播放亮度一键调节，亮度可按时间计划排程控制和管理；(需提供首页具有CMA及CNAS标识的有效检验报告复印件并加盖报价人公章做为佐证依据)</p> <p>▲10、可拓展支持更多场景，可选支持会议版本、多功能版本、以及拓展应用场景到展厅等众多场景应用，内容可视化，操作便捷；(需提供首页具有CMA及CNAS标识的有效检验报告复印件并加盖报价人公章做为佐证依据)</p> <p>▲11、投屏可融合显示，投屏画面可与其它类型窗同屏组合显示，投屏画面大小可以任意调节，可与其它类型图层同屏组合叠加显示。融合显示，包括在投屏画面悬浮到其他画面之上，并支持增加会标；(需提供首页具有CMA及CNAS标识的有效检验报告复印件并加盖报价人公章做为佐证依据)</p> <p>每满足1条的得1分，满分3分，其余不得分。</p>	3
14	<p>显示器专用播放器</p> <p>▲12、支持各种图层组合编排播放，支持多视频窗口同步解码播放，支持视频、图片、音乐、流媒体、网页、时钟、天气、字幕等多组件、丰富画面编排，支持多图层声音独立控制；(需提供首页具有CMA及CNAS标识的有效检验报告复印件并加盖报价人公章做为佐证依据)</p> <p>▲13、多种方案支持文档播放、切换和播控翻页，支持通过遥控器、手机、平板控制PPT/PDF播放，切换，翻页播控。同样U盘下的文档播放也支持上述功能。文档即可导入播控器，也可在U盘下进行播放和显示；(需提供首页具有CMA及CNAS标识的有效检验报告复印件并加盖报价人公章做为佐证依据)</p> <p>每满足1条的得1分，满分2分，其余不得分。</p>	2

15	<p>电子签名屏</p> <p>▲9、实现在线调解庭审笔录电子签名，支持指纹采集，支持原笔迹输入，保留签名笔迹及签名原笔迹回放；（提供软件功能操作截图作为佐证依据，并加盖报价人公章）</p> <p>▲10、实现电子签署庭审笔录文件与福建省智慧调解仲裁系统交互案件信息。（报价人提供书面承诺并加盖报价人公章进行佐证）</p> <p>每满足1条的得1分，满分2分，其余不得分。</p>	2
16	<p>在线调解、在线庭审支持程序：</p> <p>▲1、系统设置具有版本管理、系统配置、省市区管理、仲裁院管理、菜单管理、角色管理、角色授权、用户管理等模块功能（需提供封面具有CMA或CNAS标识的有效检验报告复印件并加盖报价人公章）</p> <p>▲2.4仲裁院管理：具有删除、取消选中状态、添加、编辑等功能，添加信息范围须包括上级仲裁院、本级单位、级别、地区等要素（提供软件功能操作截图作为佐证依据，并加盖报价人公章）</p> <p>▲3、调解庭审后台具有案件单位、案件管理、案件人员信息等模块功能（需提供封面具有CMA或CNAS标识的有效检验报告复印件并加盖报价人公章）</p> <p>每满足1条的得1分，满分3分，其余不得分。</p>	3

17	<p>在线调解、在线庭审支持程序：</p> <p>▲4.1、案件人员信息：支持添加案件人员，点击添加按钮对案件的人员信息进行添加，对需要添加的案件人员进行基本信息录入，基本信息包括：姓名、性别、身份证、电话号码、邮件、地址等要素。（提供软件功能操作截图作为佐证依据，并加盖报价人公章）</p> <p>▲4.3案件管理：具有添加、删除、编辑、搜索、用户列表等功能，用户列表包括调解庭审码、案件类型、案号、案件经办人、单位、仲裁机构、预约时间、完成状态、关联信息、签署文件等要素。（提供软件功能操作截图作为佐证依据，并加盖报价人公章）</p> <p>▲③签署文件：具有案件人员管理、上传签署文件、查看签署流程等功能，签署文书支持刷新、签署作废、签署进度、下载文件等（提供功能操作截图作为佐证依据，并加盖报价人公章）</p> <p>每满足1条的得1分，满分3分，其余不得分。</p>	3
18	<p>在线调解、在线庭审支持程序：</p> <p>▲7、支持拓展元宇宙调解、庭审（提供软件功能操作截图作为佐证依据，并加盖报价人公章）</p> <p>每满足1条的得1分，满分1分，其余不得分。</p>	1
19	<p>专业功放</p> <p>▲5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。（需提供封面具有CMA或CNAS标识的有效检验报告复印件并加盖报价人公章）</p> <p>每满足1条的得1分，满分1分，其余不得分。</p>	1

20	<p>音频处理器</p> <p>▲2. 输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；</p> <p>输出通道支持均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。（提供软件功能操作截图作为佐证依据，并加盖报价人公章）</p> <p>每满足1条的得1分，满分1分，其余不得分。</p>	1
21	<p>全数字会议系统主机</p> <p>▲16. 全数字会议系统软件融入会议音频综合管理平台软件实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份功能和一键还原配置信息功能。（提供软件功能操作截图作为佐证依据，并加盖报价人公章）</p> <p>每满足1条的得1分，满分1分，其余不得分。</p>	1

22	<p>会议话筒处理器</p> <p>▲3. 后面板具有≥1个船形开关、≥4个RJ45、≥1个RS485、≥2个RS232、≥1个TYPE-C接口、≥1个拨码开关、≥1路卡侬输出接口和≥2路RCA输出接口；前面板具有≥1个AFC电容触摸开关；≥4个状态指示灯（包括≥1个AFC 功能状态指示灯、≥1个音频信号灯、≥1个处理器工作状态指示灯、≥1个工作电源指示灯）。（提供设备图作为佐证依据，并加盖报价人公章）</p> <p>▲6. 产品软件与全数字会议系统软件集成，可以实现使用同一软件配置数字会议主机和会议话筒处理器；支持搭配音频综合管理平台集中管控各种音频设备，包含数字会议系统软件模块、电子桌牌软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块，各模块打开呈现在状态栏窗口，可快速管理和调用。（提供软件功能操作截图作为佐证依据，并加盖报价人公章）</p> <p>每满足1条的得1分，满分2分，其余不得分。</p>	2
23	<p>无线话筒</p> <p>▲4. 具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机。（需提供封面具有CMA或CNAS标识的有效检验报告复印件并加盖报价人公章）</p> <p>每满足1条的得1分，满分1分，其余不得分。</p>	1
24	<p>控制主机</p> <p>▲4. 设网络总线，可控制≥16台分区器，最大可达≥160个广播分区，实现编程自动或手动分区广播；（需提供封面具有CMA或CNAS标识的有效检验报告复印件并加盖报价人公章）</p> <p>▲7. 设有≥4路可编程定时控制电源及≥2路辅助电源插座；（需提供封面具有CMA或CNAS标识的有效检验报告复印件并加盖报价人公章）</p> <p>每满足1条的得1分，满分2分，其余不得分。</p>	2

说明：报价人应提供证明材料并标注对应关系，未按要求提供证明材料的，认定该项技术指标不得分；报价人应如实表述其货物的技术指标，如报价人复制采购文件的磋商内容作为其报价文件组成内容的，磋商小组将对其作出不利的评审。

(二) 商务评分 (F2) 标准 (满分 15 分) :

序号	评分界定	满分分值
1	供应商或所投产品制造商具有质量管理体系认证证书的得1分，报价人需提供国家认可的认证机构出具的有效认证证书复印件和全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn) 网站查询截图 (或承诺“上述网站可查询，若中标合同签订前提供查询结果确认”，承诺函格式自拟)，并加盖报价人公章，否则不得分。	1
2	供应商或所投产品制造商具有环境管理体系认证的得1分，报价人需提供国家认可的认证机构出具的有效认证证书复印件和全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn) 网站查询截图 (或承诺“上述网站可查询，若中标合同签订前提供查询结果确认”，承诺函格式自拟)，并加盖报价人公章，否则不得分。	1
3	供应商或所投产品制造商具有职业健康安全管理体系认证的得1分，报价人需提供国家认可的认证机构出具的有效认证证书复印件和全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn) 网站查询截图 (或承诺“上述网站可查询，若中标合同签订前提供查询结果确认”，承诺函格式自拟)，并加盖报价人公章，否则不得分。	1
4	供应商或所投产品制造商具有信息安全管理体系统认证的得1分，报价人需提供国家认可的认证机构出具的有效认证证书复印件和全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn) 网站查询截图 (或承诺“上述网站可查询，若中标合同签订前提供查询结果确认”，承诺函格式自拟)，并加盖报价人公章，否则不得分。	1
5	供应商或所投产品制造商具有信息技术服务管理体系认证的得1分，	1

	<p>报价人需提供国家认可的认证机构出具的有效认证证书复印件和全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）网站查询截图（或承诺“上述网站可查询，若中标合同签订前提供查询结果确认”，承诺函格式自拟），并加盖报价人公章，否则不得分。</p>	
6	<p>供应商满足本项目售后服务基本要求，支持线上、线下多种报修方式，线上报修方式具备以下功能，每具备一项功能得0.5分，未提供功能证明材料不得分，本项共计1.5分：</p> <p>报修人具有独立账户，可根据故障现象自主报修及更新账户信息，报修过程可跟踪，可查询报修信息、服务人员信息及响应时间，提供报修平台功能截图得0.5分；</p> <p>②具有评价模块，支持对时效性、服务态度、技术能力及沟通能力进行评价功能的，提供报修平台功能截图得0.5分；</p> <p>③具有报修统计功能，可按月、季度、年度进行报修数量统计，提供报修平台功能截图得0.5分。</p>	1.5
7	<p>根据供应商承诺的运维服务时间进行评价：供应商在满足磋商文件要求运维服务的基础上，每延长1年得0.5分，满分1.5分，供应商提供书面承诺函（承诺函格式自拟）并加盖供应商公章，未提供书面承诺函的不得分。</p>	1.5
8	<p>供应商拟投入项目建设成员具有中国安全防范产品行业协会认证的，每提供1人得0.5分，满分2.5分。供应商需提供上述人员在供应商处近6个月任1个月的社医保缴纳证明及在中国安全防范产品行业协会认证官网相关人员信息截图，否则不得分。</p>	2.5
9	<p>供应商具有在2021年至报价截止（以合同签订时间为准）实施的类似项目业绩经验，每完整提供1个业绩得1分，满分3分。供应商须在磋商响应文件中提供该业绩项目以下资料：①采购合同文本；②中标（成交）公告（提供相关网站中标或成交公告的下载网页及其网址）；③中标（成交）通知书；④能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件。如未按以上要求提供该项业绩完整资料的，磋商小组对该项业绩将不予采信。</p>	3

10	<p>根据供应商2021年以来（以合同签订时间为准）完成类似项目获得业主的满意度评价进行评审：获得“满意”、或“优”或“满意度90分（满分100分制）”及以上评价的，每提供一份得0.5分，满分1.5分。供应商须在磋商响应文件中提供该业绩项目以下资料：①中标（成交）公告（提供相关网站中标或成交公告的下载网页及其网址）；②中标（成交）通知书；③能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件；④满意度评价表。如未按以上要求提供该项业绩完整资料的，磋商小组对该项业绩将不予采信。</p>	1.5
<p>报价人须提供该业绩项目的中标（成交）公告（提供相关网站中标（成交）公告的下载网页及其网址）、中标（成交）通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件，原件备查；如未按采购文件要求提供该项业绩完整资料的，评委对该项业绩应不予采信。</p>		

（三）报价评分（F3）标准（满分30分）：

满足采购文件要求且有效标评审价最低的报价人的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他报价人的价格分统一按照公式： $\text{磋商报价得分} = 30 \times \frac{\text{磋商基准价}}{\text{报价人的评审价}}$ 。

说明：最后磋商报价还需进行算术错误修正、漏（缺）项修正、中小企业政策优惠扣除、“后一次的报价高于前一次报价的，后一次的报价无效，以前一次的报价为准”的报价认定。

（四）节能、环保产品价格扣除：

有节能（强制采购节能产品的除外）、环保产品认证证书的报价货物，在评审时将给予价格扣除，具体见报价人须知前附表5。

报价人须知前附表 4：中小企业及监狱企业优惠办法

序号	项目	具体内容
1	本项目是否属于预留份额专门面向中小企业采购活动：	<input type="checkbox"/> 是/ <input checked="" type="checkbox"/> 否
2	中小企业的认定标准	<p>中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。</p> <p>须满足以下条件，才能认定为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）：</p> <p>《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。</p>
3	优惠办法：	<p>报价产品为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）生产：</p> <p>①磋商保证金：按采购文件约定数额的 50% 交纳</p> <p>②履约保证金：按约定比例的 50% 支付（如果有的话）</p> <p>③代理服务费：按采购文件规定的收费标准下调 10%</p> <p>报价产品为小型企业或微型企业生产：</p> <p>报价人提供的货物既有中型企业制造，也有小微企业制造的，不享受办法规定的小微企业扶持政策。</p> <p>对其提供的小型或微型企业产品的报价给予 20% 的扣除，扣除后的价格作为该报价人的评审价参与价格评分。</p>

		<p>接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。</p> <p>联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）有关规定，监狱企业视同小型、微型企业。根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号），残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。</p> <p>若本项目属于预留份额专门面向中小企业采购活动，不再执行价格评审优惠的扶持政策。</p>
4	<p>本项目对应的中小企业划分标准所属<u>工业行业</u>。</p>	<p>现行中小企业划分标准行业包括农、林、牧、渔业，工业，建筑业，批发业，零售业，交通运输业，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业和其他未列明行业等十六类。</p>
5	<p>相关风险</p>	<p>一、经评审委员会评审，存在下列任一情况的，报价人将不被视为中小企业：</p> <p>1. 报价人不符合“工信部联企业〔2011〕300 号”规定的中小企业标准的；</p> <p>2. 响应货物全部或部分为使用大型企业注册商标的货物的；</p>

		<p>3. 报价文件中标明的中小企业产品的制造商不符合“工信部联企业[2011]300号”规定的中小企业标准的；</p> <p>二、提供虚假证明材料后果：</p> <p>报价人为取得中小企业身份而提供虚假证明材料，在评审过程中发现的，按无效响应处理，磋商保证金不予退还；已取得成交资格的，无论该行为是否影响成交，均取消其成交资格，磋商保证金、代理服务费不予退还，该报价人还应承担由此引起的其他经济、法律责任。出现此种情形时，采购人、采购代理机构将有关情况上报政府采购监管部门，由监管部门按有关规定对其进行相应处罚。</p> <p>采购人、采购代理机构有权上报财政部门，建议财政部门将该报价人列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止该报价人参加政府采购活动并予以通报。<u>（提醒：如果不满足中小企业的认定标准，则不需要提供《中小企业声明函》，否则因此导致虚假应标的后果由报价人自行承担。）</u></p>
--	--	---

报价人须知前附表 5：节能、环境标志产品采购政策

节能、环境标志产品优先采购政策

采购的产品属于节能产品、环境标志产品政府采购品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购。对节能产品、环境标志产品政府采购品目清单范围内，实施优先采购的产品，给予产品价格报价 10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。采购标的同时包含其它非优先采购产品的，报价人须对优先采购产品和非优先采购产品进行分项报价，非优先采购产品的报价不得享受给予节能产品、环境标志产品的价格扣除优惠。

具体要求如下：

(1) 采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围内的产品或《环境标志产品政府采购品目清单》范围内的产品，且供应商提供的产品已取得节能（强制采购节能产品的除外）、环境标志产品认证证书（处于有效期内）。

(2) 报价人应分别明确节能或环境标志产品的名称、数量、分项报价、总价，并提供认证证书复印件，否则不予价格扣除。若节能产品、环境标志产品认证证书不能反映产品具体信息的，须提供认证证书附件。

此外，若报价人对节能或环境标志产品的报价明显高于其他同类产品的报价，报价人应按磋商小组要求作出说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，不予价格扣除。如节能、环境标志产品仅是构成报价产品的部件、组件或零件的，则该报价产品不享受以上优惠政策。属于政府强制采购的节能产品不享受价格扣除优惠。若报价产品既属于节能产品又属于环境标志产品，分别计算价格扣除优惠。

第二章 报价人须知

一、说明

1. 适用范围

1.1 本采购文件仅适用于邀请中所叙述项目的货物采购。

2. 定义

2.1 “采购人”系指本次采购项目的业主方。

2.2 “采购单位”系指组织本次采购活动的采购人或采购代理机构。

2.3 “采购代理机构”系指本次采购项目活动组织方。

2.4 “报价人”系指购买了本采购文件，且已经提交或准备提交报价文件的制造商或供货商。

2.5 “货物”系指指各种形态和和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6 “工程”系指采购文件规定成交供应商须承担的土建施工、修缮、景观建设、改造，绿化工程等。

2.7 “服务”系指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

3. 合格的报价人

3.1 凡有能力提供本采购文件所货物的，符合本采购文件规定资格要求的报价人均可能成为合格的报价人。

报价人具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，应提供以下材料：

(1) 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

报价人是法人或者其他组织的应提供营业执照等证明文件，报价人是自然人的应提供有效的自然人身份证明。

(2) 报价人已提供加载有统一社会信用代码营业执照的，视为已提供税务登记证和组织机构代码证。

(3) 按要求提供福建省政府采购供应商资格承诺函。

3.2 报价人应遵守有关法律、法规和规章的规定，同时其响应货物及服务也

应符合有关法律、法规和规章的规定。

3.3 一个报价人只能提交一个报价文件。如果报价人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目同一合同包响应：

- (1) 法定代表人、单位负责人为同一人或夫妻关系的不同报价人；
- (2) 存在直接控股、管理关系的不同报价人；
- (3) 均为同一家母公司直接或间接持股 50% 及以上的被投资公司。

3.4 报价人不得与本次磋商项下设计、编制技术规格和其他文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有关联关系，关联关系指：(1) 法定代表人、单位负责人为同一人或夫妻关系的不同公司；(2) 存在直接控股、管理关系的不同公司；(3) 均为同一家母公司直接或间接持股 50% 及以上的被投资公司。

3.5 若接受联合体磋商，则两个或者两个以上报价人可以组成一个响应联合体，以一个报价人的身份响应。

(1) 以联合体形式参加磋商的，联合体各方均应当符合合格的报价人相关规定。采购人根据采购项目的特殊要求规定报价人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件，如联合体各方中没有一方符合特定条件的，该联合体响应无效。

(2) 联合体各方之间应当签订共同响应协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同响应协议连同报价文件一并提交采购代理机构。联合体各方签订共同磋商协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中响应，也不得组成新的联合体参加同一项目响应。

以联合体形式响应的，除本采购文件其他章节或本须知其他条款另有规定或要求外，报价文件中仅加盖联合体一方公章的相关文件，对联合体各方均具有约束力。

(3) 项目如涉及资质要求，该部分内容应由联合体中具有该资质要求的报价人承担。联合体协议及签订的采购合同应包含此项内容。

(4) 联合体中有同类资质的报价人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的报价人确定资质等级。

3.6 磋商代理人在同一个项目中只能接受一个报价人的委托参加磋商响应。

3.7 报价人存在下列情形之一的，将被认定为串通响应行为并作无效响应处

理：

- (1) 报价人之间协商磋商报价等采购文件的实质性内容；
- (2) 报价人之间约定成交供应商；
- (3) 报价人之间约定部分报价人放弃磋商响应或者成交；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的报价人按照该组织要求协同磋商响应；
- (5) 报价人之间为谋取成交或者排斥特定报价人而采取的其他联合行动；
- (6) 不同报价人的报价文件由同一单位或者个人编制；
- (7) 不同报价人委托同一单位或者个人办理磋商响应事宜；
- (8) 不同报价人的报价文件载明的项目管理成员为同一人；
- (9) 不同报价人的报价文件异常一致或者报价呈规律性差异；
- (10) 不同报价人的报价文件相互混装；
- (11) 不同报价人的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。
- (12) 不同报价人的报价文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的；
- (13) 不同的报价人的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的；
- (14) 由同一人或分别由几个有利害关系的人携带两个以上（含两个）报价人的企业资料参与资格审查、领取采购资料，或代表两个以上（含两个）报价人参加项目答疑会、交纳或退还磋商保证金、参加磋商的；
- (15) 有关法律、法规或规章规定的其他串通行为。

4. 磋商费用

4.1 报价人应承担其准备与参加磋商所涉及的一切费用。

5. 知识产权

5.1 报价人应保证在本项目使用任何产品或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济责任。因此产生的法律和经济责任由报价人承担。

5.2 如报价人不拥有相应的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

二、 采购文件

6. 采购文件的组成

6.1 采购文件用以阐明所需货物及服务、磋商程序和合同格式及条款。采购文件由下述部分组成：

- (1) 磋商邀请
- (2) 报价人须知
- (3) 采购内容及要求
- (4) 政府采购合同
- (5) 磋商报价文件格式
- (6) 相关的补充、修改文件

7. 采购文件的澄清与修改

7.1 至磋商响应截止时间 5 日（如至原定截止时间不足 5 日，则需延长截止时间）前，采购代理机构可主动或依报价人要求澄清的问题修改采购文件，但应当在原信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有采购文件收受人，报价人在收到该通知后应当立即以传真形式予以确认（如属网上采购项目，在采购公告原发布媒体及实施网上采购的网站发布更正公告，不再书面答复）。该修改内容为采购文件的组成部分，对报价人具有约束力。但本采购文件第 7.2 条规定的推迟响应截止时间情形不受本条约束。

7.2 为使报价人在准备报价文件时有合理的时间考虑报价文件的修改，采购代理机构可酌情推迟磋商响应截止时间，但应当至少在截止时间 3 个工作日前将变更时间以书面形式通知所有获取采购文件的报价人，该修改内容为采购文件的组成部分。在此情况下，采购人和报价人受磋商响应截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

三、 报价文件的编写

8. 要求

8.1 报价人应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供报价文件，报价文件应对采购文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的

真实性，否则其报价文件可被作响应无效处理。

8.2 除非有另外的规定，报价人应按被邀请参加响应的合同包进行报价，同时，应对所报价合同包下的所有品目号进行报价。采购人不接受有任何可选择性的报价，每一种货物、服务、工程只能有一个报价。

9. 磋商报价文件语言及报价要求

9.1 磋商报价文件应用中文书写。报价文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译文。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

10. 磋商报价文件的组成

10.1 磋商报价文件应包括下列部分：

- (1) 磋商响应声明函
- (2) 报价一览表
- (3) 磋商分项报价表
- (4) 货物说明一览表
- (5) 供货范围清单
- (6) 技术规格和商务偏离表
- (7) 报价人资格证明文件
- (8) 代理服务承诺书
- (9) 磋商保证金
- (10) 报价人应交的其他资料

11. 报价有效期

11.1 报价文件从报价人须知前附表 1 所规定的磋商响应截止期之日开始生效，在报价人须知前附表所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其报价文件被拒绝。

11.2 特殊情况下采购代理机构可于磋商有效期满之前书面要求报价人同意延长有效期，报价人应在采购代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。报价人可以拒绝上述要求而其磋商保证金可按规定予以退还。报价人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的报价人，既不要求也不允许其修改报价文件，但将要求其相应延长磋商保证金有效期，有关退还和不予

退还磋商保证金的规定在报价有效期延长期内继续有效。

12. 磋商保证金

12.1 磋商保证金为报价文件的组成部分之一。

12.2 报价人应在提交报价文件之前向采购代理机构指定的政府采购保证金专户缴交报价人须知前附表要求的磋商保证金。联合体参加磋商的，可以由联合体中的一方或者共同提交磋商保证金，以一方名义提交磋商保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.3 磋商保证金用于保护本次磋商活动免受报价人的行为而引起的风险。

12.4 磋商保证金交纳方式及其它：

①磋商保证金以支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；且应在磋商响应截止时间前到账（不收取现金、现金支票；不能用个人卡在银联支付系统转账，否则视为未提交磋商保证金；磋商保证金到账以到账截止时间时保证金系统显示为标准，未显示到账的一律视为未提交磋商保证金）。

②若项目存在分包的，则磋商保证金应按不同的合同包号分别提交。

③报价产品为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）生产的其磋商保证金减半交纳。减半交纳磋商保证金的报价人未按照采购文件格式要求在报价文件中提供《中小企业声明函》的，其磋商响应作无效响应处理。

12.5 未按要求提交磋商保证金的磋商响应，将被视为无效响应。

12.6 采购代理机构将在成交通知书发出之日起5个工作日内予以原额无息退还未成交供应商的磋商保证金。

12.7 在成交供应商支付所有代理服务费并签订合同后5个工作日内，采购代理机构对成交供应商的磋商保证金予以原额无息退还。

12.8 磋商保证金产生的银行利息统一上缴市财政。

12.9 发生以下情况之一的，磋商保证金将不予退还，由采购代理机构上缴财政部门：

- (1) 报价人在提交最后报价后，撤回磋商响应；
- (2) 除因不可抗力或采购文件认可的情形外，成交供应商未能做到按本须知规定签订合同的；
- (3) 成交供应商未按本须知规定缴纳代理服务费；

- (4) 以他人名义参与磋商响应或者以其他方式弄虚作假，骗取成交的；
- (5) 报价人在报价文件中提供虚假材料的；
- (6) 在禁止参加政府采购活动的处罚期内，仍参加政府采购活动的；
- (7) 以不正当手段诋毁、排挤其他报价人的；
- (8) 因本项目政府采购过程中的违法行为，受到行政处罚的；
- (9) 与采购人、其他报价人或者采购代理机构恶意串通的；
- (10) 法律、法规、规章及本采购文件中规定的其他没收磋商保证金的情形。

上述不予退还磋商保证金的情形给采购单位造成损失的，相关责任人还应当承担赔偿责任。

13. 磋商报价文件的格式

13.1 报价人须编制由本须知第 10 条规定文件组成的报价文件正本一份，副本四份，签字盖章响应文件扫描电子版拷贝在 U 盘或刻录光盘两份。正本用 A4 等标准幅面纸张打印装订，副本可使用正本的完整复印件，并在封面注明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致的，以正本为准。

13.2 报价文件应由报价人的法定代表人或授权代表签字并加盖公章，如由后者签字，应提供“单位授权委托书”。

13.3 除非另有规定或许可，磋商响应使用货币为人民币。

13.4 报价人应提交证明其拟供货物、服务、工程符合采购文件要求的技术报价文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物、服务、工程主要技术性能的详细描述。

13.5 采购文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，并由法定代表人或其授权代表签署，盖报价人公章。

13.6 全套报价文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据采购代理机构的指示进行的，或者是为改正报价人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由法定代表人或授权代表签字证明或加盖报价人公章。

13.7 未按本须知规定的格式填写报价文件、报价文件字迹模糊不清的，其磋商响应将被拒绝。

13.8 所有资格证明文件复印件须加盖报价人公章。

13.9 报价人应将上述文件按顺序装订成册、打印页码，并编列报价文件目

录、资料清单，由于装订不规范或编排顺序混乱而导致报价文件被误读或漏读，该磋商响应可能被视为无效响应或承担不利的评审结果。

四、报价文件的提交

14. 报价文件的密封、标记和递交

14.1 报价人应将报价文件正本和副本分别用信封密封，并标明采购文件编号、报价人名称、采购项目名称及“正本”或“副本”。报价文件未密封可导致其磋商被拒绝。

14.2 每一信封密封处应注明“于_____之前（指磋商邀请中规定的磋商日期及时间）不准启封”的字样，并加盖报价人公章或由磋商代表签字。

14.3 如报价文件由邮局或专人送交，报价人应将报价文件按第 14.1 条至 14.2 条中的规定进行密封和标记后，按磋商邀请函注明的地址送至接收人。

14.4 如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构将不承担由此造成的对报价文件的误投或提前拆封的责任。

14.5 报价文件应在磋商邀请中规定的截止时间前送达，迟到的报价文件为无效报价文件，将被拒绝。

14.6 报价人在磋商响应截止时间前，可以对所提交的采购文件进行修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为报价文件的组成部分。

14.7 报价人在磋商响应截止期后不得修改、撤回报价文件。报价人在报价截止期后修改报价文件的，其磋商响应将被拒绝。

14.8 属于市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，符合实质性响应要求，提交最后报价的报价人可以为 2 家。属于政府购买服务项目的，在采购过程中符合要求的报价人只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续，采购过程中符合要求的报价人只有 1 家的，应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

五、报价文件的评估和比较

15. 磋商时间

15.1 在报价人须知前附表中所规定的时间、地点磋商（如有推迟情形，以推迟后的时间、地点为准）。

15.2 磋商由采购代理机构主持，邀请采购人、报价人和有关方面代表参加。报价人一般应派授权代表参加磋商，并办理签到手续。

16. 磋商小组

16.1 采购代理机构将根据项目的特点及相关规定组建磋商小组，磋商小组由技术、经济、法律方面的专家和采购人代表组成。成员为3人及以上单数组成，专家不能少于三分之二。磋商小组将对磋商报价文件进行审查、质疑、评估和比较，进行磋商并做出授予合同的建议。

17. 报价文件的初审

对所有报价人的评估，都采用相同的程序 and 标准。评议过程将严格按照采购文件的要求和条件进行。

有关报价文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐成交候选人的一切情况都不得透露给任一报价人或与上述磋商工作无关的人员。

报价人任何试图影响磋商小组对报价文件的评审、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其磋商响应被拒绝，并被没收磋商保证金。

17.1 磋商小组将对报价文件进行审查，以确定报价文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了磋商保证金、文件是否已正确签署。

17.2 算术错误将按以下方法更正：

(1) 报价文件中报价一览表内容与报价文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准。

(2) 报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本报价文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

如果报价人不接受按上述方法对报价文件中的算术错误进行更正，其响应将被拒绝并没收其磋商保证金。

17.3 资格性检查和符合性检查

17.3.1 资格性检查。依据法律法规和采购文件的规定，在对报价文件详细

评估之前，磋商小组将依据报价人提交的报价文件按报价人须知前附表 2 所述的资格性要求对报价人进行资格审查，以确定其是否具备磋商资格。如果报价人不具备磋商资格，不满足采购文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的，其磋商响应将被拒绝。

17.3.2 符合性检查。依据采购文件的规定，磋商小组还将从报价文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定其是否符合对采购文件的实质性要求作出响应。（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的规定。）实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行；（2）实质性违背采购文件，限制了采购人的权利和成交供应商合同项下的义务；（3）不公正地影响了其它作出实质性响应的报价人的竞争地位。对没有实质性响应的报价文件将不进行评估，其响应将按照无效响应处理。凡有下列情况之一者，报价文件也将被视为未实质性响应采购文件要求：

- （1）未按规定由报价人的法定代表人或其授权代表签字；或未加盖报价人公章的；或签字人未提供单位有效授权委托书的；
- （2）未按规定提交磋商保证金的；
- （3）磋商响应有效期不满足采购文件要求的；
- （4）报价文件内容与采购文件内容及要求有重大偏离或保留的；
- （5）报价人提交的是可选择的报价；
- （6）报价人未按采购文件要求进行分项报价；
- （7）报价文件中提供虚假或失实资料的；
- （8）不符合采购文件中规定的其它实质性条款。

磋商小组决定报价的响应性只根据报价文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

17.4 报价人提交的报价文件将给予保密，但不予退回。

17.5 报价人资格和报价产品均必须满足中华人民共和国相关法律法规及行业的强制性要求，否则将作无效响应处理。

18. 磋商相应文件的澄清

18.1 对采购文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以书面形式要求报价人作出必要的澄清、说明或者纠正。报价人的澄清、说明或者补正应当在磋商小组规定的时间内以书面形式作出，

由其法定代表人或者授权代表签字，并不得超出报价文件的范围或者改变报价文件的实质性内容。

19. 比较与评价

19.1 磋商小组将按报价人须知前附表 3 所述评审方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的采购文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.2 对漏（缺）报项的处理：采购文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在报价总价中。但在评审时取有效报价人该项最高报价加入漏（缺）报人的磋商响应报价进行评审。对多报及赠送项的价格评审时不予核减，全部进入评审价评议。

19.3 若报价人的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，报价人应按磋商小组要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效报价处理。

六、成交与签订合同

20. 成交准则

20.1 报价人的报价文件符合采购文件要求，按采购文件确定评审方法、标准，经磋商小组评审并推荐成交候选人。

21. 成交通知

21.1 磋商结束后，磋商结果经采购人确认后，采购代理机构应自成交人确定之日起 2 个工作日内在中国政府采购网上对成交结果进行公告，同时采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交，应承担相应的法律责任。

21.2 《成交通知书》发出时应将未成交通知书发送给其他报价人。

21.3 《成交通知书》将作为签订合同的依据。采购合同签订后，《成交通知书》成为合同的一部分。

21.4 《成交通知书》发出后 5 个工作日内，采购代理机构以原缴交方式向未成交的报价人退还其磋商保证金（含保函）。在合同签订后 5 个工作日内，以原

缴交方式退还成交供应商的磋商保证金。

22. 签订合同

22.1 采购人、成交供应商在《成交通知书》发出之日起 30 日内，根据采购文件确定的事项和成交供应商报价文件，参照本采购文件第四章的《合同》文本签订合同。双方所签订的合同不得对采购文件和成交供应商报价文件作实质性修改。逾期未签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任；属成交供应商责任的，采购代理机构将没收磋商保证金，以抵偿对采购人造成的损失。采购人逾期不与成交供应商签订合同的，按政府采购的有关规定处理。

22.2 采购文件、采购文件的修改文件、成交供应商的报价文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订合同的组成部分，并与合同一并作为本采购文件所列采购项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力。

22.3 采购人在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的 10%。

22.4 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交备选供应商签订政府采购合同，以此类推。且在此情况下，作为成交供应商之后第一位的成交候选人应同意与采购人按不高于其最终报价签订采购合同。

23. 代理服务费

成交供应商应按须知前附表一次性向采购代理机构交纳代理服务费。

第三章 磋商内容及要求

一、项目概况

本项目为新就业形态劳动者权益保障服务中心智能化设备和配套家具采购。

厦门市新就业形态劳动者权益保障服务中心建设主要包括业务功能用房改造、智能化设备及配套采购，其中功能用房改造具备展示、联调、联动、监测、预警等实体化功能，智能化设备及配套家具与已建新业态监测预警平台实现软硬一体化应用，在满足线下咨询、调解的需求下，配备“云端”调解，实现一趟不用跑，同时通过大数据分析，实现监测预警。建设后将为全市的平台经济企业和新就业形态劳动者提供全周期、“一站式”的权益保障服务，为市委市政府的宏观分析和政策制定提供业务指南和信息化支撑。

二、技术要求

厦门市新就业形态劳动者权益保障服务中心建设智能化设备及配套家具采购清单					
序号	设备名称	功能参数	数量	单位	备注
一、综合布线					
1	双口 86 面板	加厚豪华型语音信息双口面板	16	个	
2	六类网络模块	六类高端工程镀金版千兆网络信息模块	32	个	
3	6 类 4 对非屏蔽双绞线	六类网线国标 CAT6 类千兆非屏蔽线 家装网络布线监控箱线 305 米蓝色	1500	米	
4	六类标准跳线	六类 CAT6 千兆极速八芯双绞网络跳线电脑连接线黑色 2 米	64	条	
5	六类网络配线架	六类高端工程镀金版 24 口网络配线架	3	个	
6	48 口接入交换机	网管接入交换机，48 个 10/100/1000M 电口+4 个千兆 SFP 光口 +1 个 Console 端口，支持 VLAN、QinQ、STP, RSTP, MSTP、ACL、QoS、组播、DHCP；支持广播风暴控制、端口镜像、端口汇聚、访问控制、流量控制、安全网管；交换容量 432Gbps，包转发	2	台	

		率 96Mpps			
7	理线架	工程加厚型机柜网络理线架 12 口 (19 寸)	6	个	
8	42U 机柜	1、 尺寸: \geq 宽 600X 深 600X2055mm 2、 1 个 5mm 钢化玻璃前门、1 个钢质后门, 前后门带雅典豪华大锁; 3、 4 方孔条(立柱)厚度 \geq 2.0mm、安装梁厚度 \geq 1.5mm; 4、 配置: 2 块固定隔板、2 个风扇、1 根风扇线、1 个 10A8 位竖装 G 系 pdu 排插、40 套螺丝、1 把 T 型工具、4 个重载支撑脚、4 个重载万向轮; 5、 静载 \geq 800KG;	1	台	
9	24U 机柜	尺寸: 宽 600X 深 600X24U (1200mm), 描述: 1 个 5mm 钢化玻璃前门、1 个钢质后门(前后门带雅典豪华大锁)、4 方孔条(立柱)厚度为 2.0mm、安装梁厚度为 1.5mm、其他为 1.2mm; 配置: 2 块固定隔板、2 个风扇、1 根风扇线、1 个 10A8 位竖装 G 系 pdu 排插、40 套螺丝、1 把 T 型工具、4 个重载支撑脚、4 个重载万向轮; 颜色: RAL9004, 静载 800KG;	1	台	
10	PVC25 管	ϕ 25 布线整洁、保护线材, PVC 管。	800	米	

二、监控系统

1	半球摄像机	1. 主码流支持 2560x1440@25fps。 2. 最低照度彩色 0.005lx。 3. 支持红外补光, 红外作用距离不低于 30m。 4. 具备区域入侵、停车、越界入侵、人员聚集、进入区域、离开区域、快速移动、物品移除、物品遗留、徘徊智能分析功能, 当以上智能分析行为达到设定的阈值时, 可通过客户端软件或 IE 浏览器给出报警提示	21	台	
---	-------	---	----	---	--

		<p>5. 同一场景相同图像质量下设备在 H.264 或 H265 编码方式时, 开启智能编码功能和不开启智能编码相比, 码率节约 90%。</p> <p>6. 能在额定电源电压在 DC12V±25%范围内正常工作。</p> <p>7. 内置 1 个麦克风, 具有 1 个 RJ45 网络接口, 1 个音频输入接口、1 个音频输出接口、1 个报警输入接口、1 个报警输出接口、1 个 SD 卡卡槽。支持 DC12V 或 POE 供电。</p> <p>8. 支持 IP66 防尘防水。</p>			
2	6 类 4 对非屏蔽双绞线	六类网线国标 CAT6 类千兆非屏蔽线	500	米	
3	电源线	RVV2*1.0	500	米	
4	集中供电	12V30A	3	个	
5	硬盘录像机	<p>1. ▲具有 2 个 HDMI 接口、2 个 VGA 接口、2 个 RJ45 网络接口、2 个 USB2.0 接口、1 个 USB3.0 接口、1 个 RS232 接口、1 个 RS485 接口、1 个 eSata 接口、1 路音频输入接口、2 路音频输出接口; 16 路报警输入接口、9 路报警输出接口、具有 2 路直流 DC 12V 输出接口(其中 1 路为 Ctrl 报警输出口); 可内置 9 个 SATA 接口硬盘。(需提供首页具有 CMA 及 CNAS 标识的有效检验报告复印件并加盖报价人公章做为佐证依据)</p> <p>2. 可接入 32 路分辨率为 1920×1080 的视频图像; 支持最大接入带宽 256Mbps, 最大存储带宽 256Mbps, 最大转发带宽 160Mbps, 最大回放带宽 160Mbps, 开启视频流智能分析后 NVR 网络带宽不应降低</p> <p>3. 可同时显示输出 12 路 H.265 编码、30fps、1920×1080 格式的视频图像, 或同时输出 3 路 H.265 编码、25fps、4096×2160 或者 3840×2160 格式的视频图像, 或</p>	1	台	

同时解码2路 H.265 编码、20fps、4000×3000 格式的视频图像。输出1路 H.265 编码、25fps、8160×3072 格式的视频图像；开启视频流智能分析，NVR 解码性能不会降低

4. ▲支持2路视频流人脸识别，支持8路图片流人脸识别。支持10张/秒人脸比对报警，比对结果显示包括人脸比对成功、人脸比对失败和陌生人报警(需提供首页具有CMA及CNAS标识的有效检验报告复印件并加盖报价人公章做为佐证依据)

5. 支持周界报警过滤功能，对IPC上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报；最大支持32路

6. 支持接入高级移动侦测的相机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息

7. ▲接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防相机，当触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表两种展现形式(需提供首页具有CMA及CNAS标识的有效检验报告复印件并加盖报价人公章做为佐证依据)

8. 具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储

9. 支持以IPv6方式接入IPC进行预览、参数配置、报警接收和展现、语音对讲、IPC列表导入、IP地址冲突检测等功能

10. 最大可接入32路支持高空抛

		物行为检测的 IPC，可联动录像、抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC 报警输出以及日志记录；支持按通道、日期对高空抛物行为进行录像检索，以及关联录像回放，并导出图片			
6	硬盘	6TB, STAT	4	块	
7	PVC25 管	Φ25 布线整洁、保护线材，PVC 管。	300	米	

三、显示系统

3.1 大厅 LED

1	LED 高清大屏	<p>1. 点间距：≤1.25mm；室内全彩屏-1R1G1B-SMD；</p> <p>2. 屏体面积（长*宽）：≥ 5.2m*1.92m；整屏分辨率：≥ 5376*2048</p> <p>3. 模组尺寸：320mm*160mm；模组分辨率：256*128；</p> <p>4. 色度均匀性：0.0015 Cx, Cy；</p> <p>5. LED 显示屏具备 PCB 采用 FR-4 材质，灯驱合一，电路采用多层设计符合 CQC13-471301-2018 标准；</p> <p>6. 供电电源：支持电源均流 DC4.2V-DC5V；</p> <p>7. 色温：2500K~12000K 可调；色温误差：色温为 6500K 时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤200K；</p> <p>▲8、LED 显示屏保护接地端子应有标记。进行标记耐久性试验后，标记应牢固、清晰可辨；LED 显示屏在熔断器和开关电源处应有警告标志。进行标记耐久性试验后，标记应牢固、清晰可辨，LED 显示屏制造商需提供具有 CMA、ilAC-MRA 及 CNAS 标识第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖报价人公章；</p> <p>▲9、LED 显示屏具备辐射发射试验、传导发射试验、静电放电试验、浪涌试验、电快速瞬变脉冲</p>	6.76	平方	
---	----------	--	------	----	--

群试验、传导抗扰度试验、工频磁场试验、电压暂降和短时中断试验、辐射抗扰度试验，LED显示屏制造商需提供具有 CMA、iLAC-MRA 及 CNAS 标识第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖报价人公章；

10、刷新率：3840Hz；

11、LED 显示屏的可视角度，水平视角应 $\geq 160^\circ$ ，垂直视角应 $\geq 160^\circ$ ；

12、发光点中心距偏差 $\leq 2\%$ ；

▲13、抗震等级：依据 GB/T 17742-2020《中国地震烈度表》，抗震等级 > 9 级；冲击试验：GB 4943.1-2011 信息技术设备安全第 1 部分 通用要求；显示模组运输试验：按 GB/T 6587-2012 中 5.10.1.3 的流通条件等级 3 级对显示模组进行测试，结果为合格；显示屏运输试验：按照 GB/T 4857.23 运输包装件随机震动试验方法，结果为合格，LED 显示屏制造商需提供具有 CMA、iLAC-MRA 及 CNAS 标识第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖报价人公章；

▲14、LED 显示屏工作电源满足波纹及噪音 $\leq 200\text{mVp-p}$ ；电流增益调节级别：8 位，电流增益调节范围 1%--199%；动态节能：带有智能节电能功能、带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能，节能 60%以上，LED 显示屏制造商需提供具有 CMA、iLAC-MRA 及 CNAS 标识第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖报价人公章；

▲15、抗拉力测试：依据 GB/T35777-2017 规定，以 10mm/min 速度拉伸试样，测试样品发生破坏时的力值，破坏力实测为 4601N；抗压力测试：依据 GB/T20801.5-2006 规定，以

10mm/min 速度抗压试样，测试样品发生破坏时的力值，破坏力实测为 4409N；模组机械强度： $\geq 25\text{MP}$ ；LED 显示屏具备依据 GB/T 2423.7-1995，样品处于自由状态下：检测面跌落、角跌落。倾跌与翻到、自由跌落、弹跳跌落，检测结果为合格；支持表面硬度测试，具备划痕性能技术，表面硬度 $\geq 4\text{H}$ ；辐照强

度： $076\text{W}/\text{m}^2$ 。nm@340nm，温度 60°C 。冷凝温度： 50°C 、24 循环，288H，试验后，样品外观无异常，符合 5 级，LED 显示屏制造商需提供具有 CMA、i1AC-MRA 及 CNAS 标识第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖报价人公章；

16、亮度均匀性： $\text{LMJ} \leq 5\%$ ；色度均匀性： ± 0.002 Cx, Cy 之内；

▲17、LED 显示屏采用数字化网络传输技术或标准化 HDCP 传输技术，支持 Tyte-C 接口、光纤接口或者 HDCP 协议的接口实现 5G 大带载带宽传输；LED 全彩显示面板符合 CESI/TS006-2020 的 8K 超高清显示，LED 显示屏制造商需提供具有 CMA、i1AC-MRA 及 CNAS 标识第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖报价人公章；

▲18、LED 显示屏应具备防电力远程窃密技术和防信号远程窃密技术，LED 显示屏制造商需提供具有 CMA、i1AC-MRA 及 CNAS 标识第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖报价人公章；

19、对比度： $5000: 1$ ；

▲20、LED 显示屏色域支持 BT. 2020、DCI-P3、BT. 709, sRGB 等多种色域之间的转换，LED 显示屏制造商需提供具有 CMA、i1AC-MRA 及 CNAS 标识第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖报价人公章；

		<p>▲21、LED 显示屏具有显示管理功能，一体化控制平台，模块化统一管理，可针对 LED 显示模块进行统一管理，设置亮度、坐标、色温、灰度等参数，LED 显示屏制造商需提供具有 CMA、iLAC-MRA 及 CNAS 标识第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖报价人公章；</p> <p>▲22、LED 显示屏长时间没有使用屏体，屏体自动切入除湿模式，使屏体从 10%到 100%亮度逐步显示，达到保护 LED 灯；LED 显示屏制造商需提供具有 CMA、iLAC-MRA 及 CNAS 标识第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖报价人公章；</p>			
2	接收卡	<p>1. 可灵活带载，单卡最大支持 24 组数据输出模式。</p> <p>2. 支持逐点亮色度校正，支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质"</p> <p>3. 快速调节亮暗线，快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。</p> <p>4. 3D 功能，配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果。</p> <p>5. 预存画面与最后一帧设置，可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面。</p> <p>6. 灯板 FLASH 管理，支持灯板 flash 管理，校正系数双备份，更换灯板后，无需重新上传校正系数，屏体重新断上电即可使用对应灯板校正系数。</p> <p>7. 独立 Gamma 调节，RGB 独立</p>	19	张	

		<p>Gamma 调节技术增加调节维度，通过对“红 Gamma”、“绿 Gamma”、“蓝 Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性。</p> <p>8. 温度和电压监测，可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和压。</p> <p>9. 误码检测，检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患。</p> <p>10. 环路备份，通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作。</p>			
3	二合一主控	<p>六画面，带载 1560 万，横行最大 16384，纵向 8192，输入 1 × HDMI 2.0，1 × DP 1.2，4 × HDMI 1.3，输出：24 路网口输出，音频输入输出— HDMI、DP 支持伴随音频输入— 支持 3.5mm 独立音频输入输出，支持个性化的画面缩放。</p>	1	台	
4	显示专用播放器	<p>1、设备支持工业设计金属机箱，高精度工业级 1U 箱体，整机长度 300mm，宽度 168mm，高度只有 40mm，搭配挂耳，支持上架；</p> <p>▲2、播控器 WIFI 性能参数，采用单 WIFI 天线设计，信号稳定可靠，符合标准：IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax。WIFI 频率范围：ISM2.4G(2.400GHz~2.483GHz)和 ISM5G(5.150GHz~5.845GHz)，支持设备 WiFi 开关设置，安全等级高。支持设备 AP (WiFi 热点)名称和密码通过 APP 进行修改。支持设备连接无线 WiFi，WiFi 连接自动记忆，开机重启自动回连。支持通过 APP 进</p>	1	台	

行热点信道修改，可在无线环境较差的条件下，保证投屏、控制网络信道优良。支持 WiFi 和 AP 同时开启；需提供具有 CMA、i1AC-MRA 及 CNAS 标识第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖报价人公章；

3、支持路由功能，设备自带路由功能，控制端直接连接播控器热点可实现登陆连接和控制，设备连接互联网后可以实现路由功能。支持热点与以太网口桥接实现联网；

4、解码播放支持，支持多媒体解码：mp4、mov、3gp、mkv、avi、wmv、mpg、mpeg；图片支持播放的格式：jpg、bmp、gif、jpeg、png；音频支持的格式：MP3；文档格式：ppt：ppt、pptx、pps、pot、word：doc、docx、dot、xls：xls、xlsx、xlt、csv、xltx、pdf：pdf；

▲5、支持多功能水晶按键，按键指示灯一体化设计，红绿双色灯指示通电状态，该多功能按键除了上述功能以外，还可实现通过这个按键就可实现节目切换、遥控器配对、快速显示软件下载二维码及当前版本等信息多项功能；需提供具有 CMA、i1AC-MRA 及 CNAS 标识第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖报价人公章；

6、支持 1 路 HDMI1.2 信号输入；

▲7、支持蓝牙遥控器；支持虚拟遥控器，即在 APP 界面下的虚拟遥控器功能，虚拟和物理遥控器完全相同的功能，即使在遥控器丢失的情况下，可以通过虚拟遥控器使用和操作设备；需提供具有 CMA、i1AC-MRA 及 CNAS 标识第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖报价人公章；

8、支持点播功能，即点即播，点

播支持各种显示模式，支持手机本地视频、图片、文档无需上传设备，即点击播；

▲9、支持亮度控制与管理，支持播放亮度一键调节，亮度可按时间计划排程控制和管理；需提供具有 CMA、iLAC-MRA 及 CNAS 标识第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖报价人公章；

▲10、可拓展支持更多场景，可选支持会议版本、多功能版本、以及拓展应用场景到展厅等众多场景应用，内容可视化，操作便捷；需提供具有 CMA、iLAC-MRA 及 CNAS 标识第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖报价人公章；

▲11、投屏可融合显示，投屏画面可与其它类型窗同屏组合显示，投屏画面大小可以任意调节，可与其它类型图层同屏组合叠加显示。融合显示，包括在投屏画面悬浮到其他画面之上，并支持增加会标；需提供具有 CMA、iLAC-MRA 及 CNAS 标识第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖报价人公章；

▲12、支持各种图层组合编排播放，支持多视频窗口同步解码播放，支持视频、图片、音乐、流媒体、网页、时钟、天气、字幕等多组件、丰富画面编排，支持多图层声音独立控制；需提供具有 CMA、iLAC-MRA 及 CNAS 标识第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖报价人公章；

▲13、多种方案支持文档播放、切换和播控翻页，支持通过遥控器、手机、平板控制 PPT/PDF 播放，切换，翻页播控。同样 U 盘下的文档播放也支持上述功能。文档即可导入播控器，也可在 U 盘下进行播放和显示；需提供具有 CMA、iLAC-MRA 及 CNAS 标识第

		三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖报价人公章；			
5	配电箱	配电柜配有微电脑时间控制器、继电器、延时开关。	1	个	
6	电源线	强电房到配电箱的距离，预设每条 30 米	50	米	
7	网络线	六类网线国标 CAT6 类千兆非屏蔽线 家装网络布线监控箱线 305 米 蓝色	50	米	
8	LED 显示屏结构	根据屏幕定制，屏幕长：3.52m，宽 1.92m，主框架采用：角铁、方管、槽钢、铁板、化学螺栓、膨胀螺丝和辅材。外装饰采用黑钛金拉丝装饰包边，框架及结构采用镀锌方管制作。	1	项	
9	辅材	定制	1	项	
3.2 信息发布终端					
1	65 寸信息发布终端	1、≥65 寸； 2、安卓 8.0 以上系统/支持双系统（安卓+windows）； 3、主板 3G+32G 以上带输出； 4、OPS 主机：处理器 I74770 5、内置 4K 高清摄像头 6、内存 16G 7、固态硬盘 128G； 8、配置智能笔、无线投屏器、无线键鼠。 9、内嵌信息发布系统	1	台	
3.3 云端调解室					
1	98 寸在线调解庭审触摸屏	1、≥98 寸； 2、安卓 8.0 以上系统/支持双系统（安卓+windows）； 3、主板 3G+32G 以上带输出； 4、OPS 主机：处理器 I74770 5、内置 4K 高清摄像头 6、内存 16G 7、固态硬盘 128G； 8、配置智能笔、无线投屏器、无线键鼠。	1	台	
2	电子签名屏	1、操作系统：不低于 Android 7.1，CPU 频率 ≥1.8GHz，内存 ≥			

		<p>2GB+16GB</p> <p>2、显示屏：屏幕≥10.1，分辨率不低于 1280*800，选用电容、电磁双控屏，支持 10 点电容触控，支持电磁感应。</p> <p>3、双目摄像头：像素≥300 万（WDR）；像素≥130 万（B/W）；支持人证核验和活体检测。</p> <p>4、身份证模块：内嵌 1 个符合公安部 GA450-2013 标准的身份证阅读器；</p> <p>5、指纹模块：内嵌 1 个符合公安部人证的指纹采集器；</p> <p>6、语音模块：内嵌扬声器及麦克风；</p> <p>7、通讯方式：支持 USB HID 免驱及 10/100M 自适应以太网接入；</p> <p>8、接口数量：不少于 3 个 USB 接口及 1 个 RJ45</p> <p>▲9、实现在线调解庭审笔录电子签名，支持指纹采集，支持原笔迹输入，保留签名笔迹及签名原笔迹回放；（提供软件功能操作截图作为佐证依据，并加盖报价人公章）</p> <p>▲10、实现电子签署庭审笔录文件与福建省智慧调解仲裁系统交互案件信息。（报价人提供书面承诺并加盖报价人公章进行佐证）</p>			
3	在线调解、在线庭审支持程序	<p>▲1、系统设置具有版本管理、系统配置、省市区管理、仲裁院管理、菜单管理、角色管理、角色授权、用户管理等模块功能（需提供封面具有 CMA 或 CNAS 标识的有效检验报告复印件并加盖报价人公章）</p> <p>2、模块功能</p> <p>2.1 版本管理：具有添加、编辑、删除等功能</p> <p>2.2 系统设置：具有菜单重置、路径码重置、省市区数据重置等功能</p> <p>2.3 省市区管理：具有取消选中状</p>	1	项	

态、重置省市区数据、删除、添加、编辑等功能

▲2.4 仲裁院管理：具有删除、取消选中状态、添加、编辑等功能，添加信息范围须包括上级仲裁院、本级单位、级别、地区等要素（提供软件功能操作截图作为佐证依据，并加盖报价人公章）

2.5 菜单管理：具有删除、搜索、添加、编辑等功能

2.6 角色管理：具有删除、搜索、添加、编辑等功能

2.7 角色授权：具有保存、清空等功能，权限清单须包括：系统设置、省市区管理、部门管理、菜单管理、角色管理等权限选项

2.8、用户管理：具有删除、搜索、添加、编辑、角色重置等功能

▲3、调解庭审后台具有案件单位、案件管理、案件人员信息等模块功能（需提供封面具有 CMA 或 CNAS 标识的有效检验报告复印件并加盖报价人公章）

4、模块功能

▲4.1、案件人员信息：支持添加案件人员，点击添加按钮对案件的人员信息进行添加，对需要添加的案件人员进行基本信息录入，基本信息包括：姓名、性别、身份证、电话号码、邮件、地址等要素。（提供软件功能操作截图作为佐证依据，并加盖报价人公章）

4.2 案件单位：可对用人单位、用工单位和仲裁机构进行添加设置，进行基本信息录入，基本信息包括：机构类型、法人姓名、法人身份证、单位名称、社会信用代码、地址等要素。

▲4.3 案件管理：具有添加、删除、编辑、搜索、用户列表等功能，用户列表包括调解庭审码、案件类型、案号、案件经办人、单位、仲裁机构、预约时间、完成状态、

关联信息、签署文件等要素。（提供软件功能操作截图作为佐证依据，并加盖报价人公章）

①添加、编辑案件需填写案件类型、单位、案号、案由、案件描述、预约时间、时长(分)、人数、备注等要素；

② 关联信息：具有案件人员、案件信息、证据文件等功能

▲③签署文件：具有案件人员管理、上传签署文件、查看签署流程等功能，签署文书支持刷新、签署作废、签署进度、下载文件等（提供功能操作截图作为佐证依据，并加盖报价人公章）

④ 视频下载：支持预览、下载视频功能；

5、在线调解庭审具有屏蔽视频、自我静音、开启音量提示、屏幕共享、美颜设计、文档上传、查看证据、常规设置、设备设置、结束调解/仲裁、最小化、退出等功能

5.1 屏蔽视频：勾选该框可屏蔽自己的视频

5.2 自我静音：勾选该框可屏蔽自己的音频

5.3 开启音量提示：勾选该框可以对声音音量进行提示

5.4 屏幕共享：勾选该框选择把当前屏幕共享到其他屏幕上

5.5 美颜设计：点击可以对视频进行美颜

5.6 文档上传：点击可以选择需要上传的文件进行上传

5.7 查看证据：点击可以对证据进行查看

5.8 常规设置：点击可以对视频的一些参数进行修改设置

5.9 设备设置：点击可以对摄像头和麦克风进行设置

5.10 结束调解/仲裁：点击可以结束调解/仲裁，并退出

5.11 最小化：点击可以将调解视

		频窗口进行最小化隐藏 5.12 退出：不结束调解/仲裁，并退出当前窗口 6、日志查看具有登陆日志、访问记录、统计报表等功能 6.1、登陆日志：可搜索查看系统日志及仲裁日志 6.2、访问日志：可根据登录名进行搜索 6.3、统计报表：可对进行访问的人员数量进行图形统计 ▲7、支持拓展元宇宙调解、庭审（提供软件功能操作截图作为佐证依据，并加盖报价人公章）			
3.4 算法监测室					
1	85 寸信息发布终端	1、≥85 寸； 2、安卓 8.0 以上系统/支持双系统（安卓+windows）； 3、主板 3G+32G 以上带输出； 4、OPS 主机：处理器 I74770 5、内置 4K 高清摄像头 6、内存 16G 7、固态硬盘 128G； 8、配置智能笔、无线投屏器、无线键鼠。 9、内嵌信息发布系统	1	台	
3.5 分析研判区 LED					
1	LED 高清大屏	1. 点间距：≤1.25mm；室内全彩屏-1R1G1B-SMD； 2. 屏体面积（长*宽）：≥5.12m*1.6m；整屏分辨率：≥5376*2048 3. 模组尺寸：320mm*160mm；模组分辨率：256*128； 4. 色度均匀性：0.0015 Cx, Cy； 5. LED 显示屏具备 PCB 采用 FR-4 材质，灯驱合一，电路采用多层设计符合 CQC13-471301-2018 标准； 6. 供电电源：支持电源均流 DC4.2V-DC5V； 7. 色温：2500K~12000K 可调；	8.19	平方	

色温误差:色温为 6500K 时,100%, 75%, 50%, 25%四档电平白场调节色温误差 \leq 200K;

▲8、LED 显示屏保护接地端子应有标记。进行标记耐久性试验后,标记应牢固、清晰可辨;LED 显示屏在熔断器和开关电源处应有警告标志。进行标记耐久性试验后,标记应牢固、清晰可辨,LED 显示屏制造商需提供具有 CMA、i1AC-MRA 及 CNAS 标识第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖报价人公章;

▲9、LED 显示屏具备辐射发射试验、传导发射试验、静电放电试验、浪涌试验、电快速瞬变脉冲群试验、传导抗扰度试验、工频磁场试验、电压暂降和短时中断试验、辐射抗扰度试验,LED 显示屏制造商需提供具有 CMA、i1AC-MRA 及 CNAS 标识第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖报价人公章;

10、刷新率: 3840Hz;

11、LED 显示屏的可视角度,水平视角应 \geq 160°,垂直视角应 \geq 160°;

12、发光点中心距偏差 \leq 2%;

▲13、抗震等级:依据 GB/T 17742-2020《中国地震烈度表》,抗震等级 $>$ 9 级;冲击试验:GB 4943.1-2011 信息技术设备安全第 1 部分 通用要求;显示模组运输试验:按 GB/T 6587-2012 中 5.10.1.3 的流通条件等级 3 级对显示模组进行测试,结果为合格;显示屏运输试验:按照 GB/T 4857.23 运输包装件随机震动实验方法,结果为合格,LED 显示屏制造商需提供具有 CMA、i1AC-MRA 及 CNAS 标识第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖报价人公章;

▲14、LED 显示屏工作电源满足波

纹及噪音 $\leq 200\text{mVp-p}$ ；电流增益调节级别：8位，电流增益调节范围1%--199%；动态节能：带有智能节电能功能、带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能，节能60%以上，LED显示屏制造商需提供具有CMA、ilAC-MRA及CNAS标识第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖报价人公章；

▲15、抗拉力测试：依据GB/T35777-2017规定，以10mm/min速度拉伸试样，测试样品发生破坏时的力值，破坏力实测为4601N；抗压力测试：依据GB/T20801.5-2006规定，以10mm/min速度抗压试样，测试样品发生破坏时的力值，破坏力实测为4409N；模组机械强度： $\geq 25\text{MP}$ ；LED显示屏具备依据GB/T2423.7-1995，样品处于自由状态下：检测面跌落、角跌落。倾跌与翻到、自由跌落、弹跳跌落，检测结果为合格；支持表面硬度测试，具备划痕性能技术，表面硬度 $\geq 4\text{H}$ ；辐照强度： 0.76W/m^2 、 340nm ，温度 60°C 。冷凝温度： 50°C 、24循环，288H，试验后，样品外观无异常，符合5级，LED显示屏制造商需提供具有CMA、ilAC-MRA及CNAS标识第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖报价人公章；

16、亮度均匀性： $\text{LMJ} \leq 5\%$ ；色度均匀性： ± 0.002 C_x ， C_y 之内；

▲17、LED显示屏采用数字化网络传输技术或标准化HDCP传输技术，支持Type-C接口、光纤接口或者HDCP协议的接口实现5G大带载带宽传输；LED全彩显示面板符合CESI/TS006-2020的8K超高清显示，LED显示屏制造商需提供具有CMA、ilAC-MRA及CNAS标识

		<p>第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖报价人公章；</p> <p>▲18、LED 显示屏应具备防电力远程窃密技术和防信号远程窃密技术，LED 显示屏制造商需提供具有 CMA、i1AC-MRA 及 CNAS 标识第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖报价人公章；</p> <p>19、对比度：5000：1；</p> <p>▲20、LED 显示屏色域支持 BT. 2020、DCI-P3、BT. 709，sRGB 等多种色域之间的转换，LED 显示屏制造商需提供具有 CMA、i1AC-MRA 及 CNAS 标识第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖报价人公章；</p> <p>▲21、LED 显示屏具有显示管理功能，一体化控制平台，模块化统一管理，可针对 LED 显示模块进行统一管理，设置亮度、坐标、色温、灰度等参数，LED 显示屏制造商需提供具有 CMA、i1AC-MRA 及 CNAS 标识第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖报价人公章；</p> <p>▲22、LED 显示屏长时间没有使用屏体，屏体自动切入除湿模式，使屏体从 10%到 100%亮度逐步显示，达到保护 LED 灯；LED 显示屏制造商需提供具有 CMA、i1AC-MRA 及 CNAS 标识第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖报价人公章；</p>			
2	接收卡	<p>1. 可灵活带载，单卡最大支持 24 组数据输出模式。</p> <p>2. 支持逐点亮色度校正，支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质"</p> <p>3. 快速调节亮暗线，快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组</p>	25	张	

		<p>拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。</p> <p>4. 3D 功能，配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果。</p> <p>5. 预存画面与最后一帧设置，可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面。</p> <p>6. 灯板 FLASH 管理，支持灯板 flash 管理，校正系数双备份，更换灯板后，无需重新上传校正系数，屏体重新断上电即可使用对应灯板校正系数。</p> <p>7. 独立 Gamma 调节，RGB 独立 Gamma 调节技术增加调节维度，通过对“红 Gamma”、“绿 Gamma”、“蓝 Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性。</p> <p>8. 温度和电压监测，可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和压。</p> <p>9. 误码检测，检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患。</p> <p>10. 环路备份，通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作。</p>			
3	二合一主控	<p>六画面，带载 1560 万，横行最大 16384，纵向 8192，输入 1 × HDMI 2.0，1 × DP 1.2，4 × HDMI 1.3，输出：24 路网口输出，音频输入输出— HDMI、DP 支持伴随音频输入— 支持 3.5mm 独立音频输入输出，支持个性化的画面缩放。</p>	1	台	

4	显示专用播放器	<p>1、设备支持工业设计金属机箱，高精度工业级 1U 箱体，整机长度 300mm，宽度 168mm，高度只有 40mm，搭配挂耳，支持上架；</p> <p>▲2、播控器 WIFI 性能参数，采用单 WIFI 天线设计，信号稳定可靠，符合标准：IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax。WIFI 频率范围：ISM2.4G(2.400GHz~2.483GHz)和 ISM5G(5.150GHz~5.845GHz)，支持设备 WiFi 开关设置，安全等级高。支持设备 AP (WiFi 热点)名称和密码通过 APP 进行修改。支持设备连接无线 WiFi，WiFi 连接自动记忆，开机重启自动回连。支持通过 APP 进行热点信道修改，可在无线环境较差的条件下，保证投屏、控制网络信道优良。支持 WiFi 和 AP 同时开启；需提供具有 CMA、ilAC-MRA 及 CNAS 标识第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖报价人公章；</p> <p>3、支持路由功能，设备自带路由功能，控制端直接连接播控器热点可实现登陆连接和控制，设备连接互联网后可以实现路由功能。支持热点与以太网口桥接实现联网；</p> <p>4、解码播放支持，支持多媒体解码：mp4、mov、3gp、mkv、avi、wmv、mpg、mpeg；图片支持播放的格式：jpg、bmp、gif、jpeg、png；音频支持的格式：MP3；文档格式：ppt：ppt、pptx、pps、pot、word：doc、docx、dot、xls：xls、xlsx、xlt、csv、xltx、pdf：pdf；</p> <p>▲5、支持多功能水晶按键，按键指示灯一体化设计，红绿双色灯指示通电状态，该多功能按键除了上述功能以外，还可实现通过这个按键就可实现节目切换、遥控器配对、快速显示软件下载二</p>	1	台
---	---------	---	---	---

二维码及当前版本等信息多项功能；需提供具有 CMA、iLAC-MRA 及 CNAS 标识第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖报价人公章；

6、支持 1 路 HDMI1.2 信号输入；

▲7、支持蓝牙遥控器；支持虚拟遥控器，即在 APP 界面下的虚拟遥控器功能，虚拟和物理遥控器完全相同的功能，即使在遥控器丢失的情况下，可以通过虚拟遥控器使用和操作设备；需提供具有 CMA、iLAC-MRA 及 CNAS 标识第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖报价人公章；

8、支持点播功能，即点即播，点播支持各种显示模式，支持手机本地视频、图片、文档无需上传设备，即点击播；

▲9、支持亮度控制与管理，支持播放亮度一键调节，亮度可按时间计划排程控制和管理；需提供具有 CMA、iLAC-MRA 及 CNAS 标识第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖报价人公章；

▲10、可拓展支持更多场景，可选支持会议版本、多功能版本、以及拓展应用场景到展厅等众多场景应用，内容可视化，操作便捷；需提供具有 CMA、iLAC-MRA 及 CNAS 标识第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖报价人公章；

▲11、投屏可融合显示，投屏画面可与其它类型窗同屏组合显示，投屏画面大小可以任意调节，可与其它类型图层同屏组合叠加显示。融合显示，包括在投屏画面悬浮到其他画面之上，并支持增加会标；需提供具有 CMA、iLAC-MRA 及 CNAS 标识第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖报价人公章；

▲12、支持各种图层组合编排播

		放，支持多视频窗口同步解码播放，支持视频、图片、音乐、流媒体、网页、时钟、天气、字幕等多组件、丰富画面编排，支持多图层声音独立控制；需提供具有 CMA、iLAC-MRA 及 CNAS 标识第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖报价人公章； ▲13、多种方案支持文档播放、切换和播控翻页，支持通过遥控器、手机、平板控制 PPT/PDF 播放，切换，翻页播控。同样 U 盘下的文档播放也支持上述功能。文档即可导入播控器，也可在 U 盘下进行播放和显示；需提供具有 CMA、iLAC-MRA 及 CNAS 标识第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖报价人公章；			
5	配电箱	配电柜配有微电脑时间控制器、继电器、延时开关。	1	个	
6	电源线	强电房到配电箱的距离，预设每条 30 米	50	米	
7	网络线	六类网线国标 CAT6 类千兆非屏蔽线 家装网络布线监控箱线 305 米 蓝色	50	米	
8	LED 显示屏结构	根据屏幕定制，屏幕长：5.12m，宽 1.6m，主框架采用：角铁、方管、槽钢、铁板、化学螺栓、膨胀螺丝和辅材。外装饰采用黑钛金拉丝装饰包边，框架及结构采用镀锌方管制作。	1	项	
9	辅材	定制	1	项	
四、扩声系统					
4.1 会议扩声系统					
1	音箱	1. 采用≥6 只 3 寸全频喇叭单元。 2. 箱体采用≥12mm 高密度板，CNC 加工，耐磨喷漆处理。 3. 拼接排列扬声器设计。 4. 额定功率≥200W；峰值功率≥800W 5. 灵敏度≥95dB(1M/1W) 6. 最大声压级（额定/峰值）≥	4	只	

		<p>118dB/124dB</p> <p>7. 标称阻抗$\leq 6\Omega$</p> <p>8. 频率范围等同或优于 80Hz-20kHz</p>			
2	专业功放	<p>1. 1U 机箱设计，采用 D 类数字功放设计方案。</p> <p>2. 标准 XLR 输入接口，和 LINK 输出口。</p> <p>3. 电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。</p> <p>4. 内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。</p> <p>▲5. 具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。（需提供封面具有 CMA 或 CNAS 标识的有效检验报告复印件并加盖报价人公章）</p> <p>6. 输出功率：立体声@8Ω：$\geq 350W \times 2$；立体声@4Ω：$\geq 600W \times 2$。</p>	2	台	
3	调音台	<p>1. 支持≥ 8路麦克风输入兼容 6 路线路输入接口，支持≥ 2路立体声输入接口，≥ 4路 RCA 输入，话筒接口幻象电源：+48V。</p> <p>2. 具有≥ 2组立体主输出、≥ 4路编组输出、≥ 4路辅助输出、≥ 1组立体声监听输出、≥ 1个耳机监听输出、≥ 1个效果输出、≥ 1组主混音断点插入、≥ 6个断点插入。</p> <p>3. 内置≥ 24位 DSP 效果器，提供≥ 100种预设效果。</p> <p>4. 具备≥ 13个 60mm 行程的高精密碳膜推子。</p> <p>5. 内置 USB 声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置 MP3 播放器，支持≥ 1个 USB 接口接 U 盘播放音乐。</p>	1	台	
4	音频处理器	<p>1. 后面板具有≥ 4路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有 48V 幻象供电）、≥ 4路线路音频凤凰</p>	1	台	

端子平衡输出接口、 ≥ 1 个拨码开关、 ≥ 1 个 RJ45 接口、 ≥ 1 个 RS232 接口、 ≥ 1 个 RS485 接口、 ≥ 8 个可编程 GPIO 控制接口、 ≥ 1 个接地柱；前面板具有 ≥ 2.0 英寸 IPS 真彩显示屏、 ≥ 1 个编码旋钮、 ≥ 1 个 USB 存储设备接口。

▲2. 输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（ ≥ 12 段参量均衡、可选 10/15/31 段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC 自动增益、AM 自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC 自适应反馈消除、AEC 回声消除、ANC 噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（ ≥ 12 段参量均衡、可选 10/15/31 段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用 ≥ 24 个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。（提供软件功能操作截图作为佐证依据，并加盖报价人公章）

3. 具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，

		<p>增益调节范围同时登入 APP 软件、PC 客户端同时连接设备跨平台软件，可运行的操作系统≥ 8种，包括 Windows7/10/11、银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、macOS 系统、统信 UOS、Ubuntu 桌面版操作系统。</p> <p>5. 产品具有 PC 客户端、手机移动端、安卓平板端不同控制方式，可以通同时登入 APP 软件、PC 客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。</p> <p>6 同时登入 APP 软件、PC 客户端同时连接设备音，增益，场景。IPS 屏幕能够显示 IP 地址，输入和输出通道的实时电平。</p> <p>7. 具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。</p> <p>8. 设备具有统一集中控制功能，支持≥ 65535台设备通过软件集中控制。</p> <p>9. 音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件 IP 地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。</p>			
5	全数字会议系统主机	<p>1. 支持≥ 4096台有线会议单元和≥ 300台无线会议单元同时接入管理使用；支持≥ 4396台会议单元同时参与会议议程（签到、表决、服务等）以及发言控制。</p> <p>2. 主机兼容同时连接有线与无线会议单元，二者可并行使用；采</p>	1	台	

用跨域音频同步技术，有线与无线会议单元音频的音频无缝混音输出。

3. 设备采用分段压缩混音处理技术和时钟同步传输技术，会议单元拾音到主机输出延时 $\leq 5\text{ms}$ 。

4. 设备具有 ≥ 1 个USB接口；后面板具有 ≥ 2 路RS-232接口、 ≥ 1 路RS-485接口、 ≥ 4 路RJ45通讯接口；具有 ≥ 1 路RCA输入、 ≥ 1 路卡侬输入、 ≥ 2 路凤凰端子输入接口； ≥ 1 路RCA输出、 ≥ 1 路卡侬输出、 ≥ 16 路凤凰端子输出接口； ≥ 1 个拨码开关、 ≥ 1 个接地柱。

5. 前面板具有 ≥ 5 个状态指示灯，可显示有线无线会议单元使用状态；其中 ≥ 4 个有线会议发言单元通讯指示灯，有线会议单元正常通讯使用为闪烁状态；其中 ≥ 1 个为无线会议发言单元通讯指示灯，接上无线收发器正常使用进入闪烁状态；未接入设备时不亮，可快速检测链路使用状态。

6. 具有 ≥ 16 路音频输出通道，通过扩展可实现 ≥ 272 个音频输出通道，音频输出通道可配置为有线角色分离输出模式、无线角色分离输出模式、同传输出模式；

每个音频输出通道都能独立调节音频参数，包括 ≥ 30 级音量调节、 ≥ 10 段均衡器调节、 ≥ 100 级延时器调节功能。

7. 主机具有 ≥ 16 通道音频分组输出接口；采用会议分区相控技术，可拆分 ≥ 16 个独立的会议系统使用，也可以组成一个大型的会议系统使用，实现多种方式的会议室合并/拆分。

8. 支持主机U盘和客户端软件两种录音方式；搭配会议话筒和录音盒可以录制单个会议单元发言音频和录制所有会议单元混音发言音频。

9. 具有C/S、B/S管控架构，包括客户端、WEB端、本机全彩触摸屏、安卓手机/平板控制方式；通过客户端、WEB端可调节音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、会议单元灵敏度等）、 ≥ 16 通道输出模式切换、开关会议单元、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机功能；使用本机全彩触摸屏可调节会议模式、有线/无线会议单元开麦数量、编ID、主机/从机设置、中英俄法四种语言切换、显示亮度/输出音量调节、显示剩余使用天数、输入注册码进

行主机注册功能；使用安卓手机/平板可控制会议单元开关、开启签到、投票、表决、接收会议服务信息、一键关闭无线会议单元功能，免 PC 操作。

10. WEB 管理端具有切换个性化主题风格功能，可切换 ≥ 4 种风格，可选简约主题、政务主题、时尚主题、活力主题，不同主题提供不同 UI 界面背景颜色。11. 超大数据处理能力：系统支持 ≥ 24 台会议单元同时发言，其中支持 ≥ 16 台有线会议单元和 ≥ 8 台无线会议单元同时发言；具有自定义会议单元发言人数功能，有线会议单元发言人数范围可设置为等同或优于 1 至 16 之间的任意数量；无线会议单元发言人数范围可设置为等同或优于 1 至 8 之间的任意数量。

12. 具有 ≥ 3 种备份机制；支持主机双机热备功能，可设置一台设备为主机，另一台设置为从机，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能；支持环形双链路功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续进行；支持 T 型链路备份功能，链路中即

使多台会议单元出现故障，其他会议单元不受影响，保障会议正常进行。

13. 采用会议系统多环路检测及网络补给技术，实现会议单元手拉手链路出现故障时快速恢复，环路恢复时间 $\leq 5\text{ms}$ 。

14. 具有 C/S、B/S 架构管理软件，客户端、WEB 端软件均可运行的操作系统 ≥ 8 种，包括 Windows7/10/11、银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、macOS 系统、统信 UOS、Ubuntu 桌面版操作系统。

15. 支持搭配会议话筒处理器使用，主机与话筒处理器之间通过网线连接方式传输音频，可以同时传输 ≥ 16 路有线会议单元和 ≥ 8 路无线会议单元发言的音频信号，并提供反馈抑制、智能混音以及自动增益音频调节处理功能。

▲16. 全数字会议系统软件融入会议音频综合管理平台软件实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也

		可扫描，并显示设备硬件名称、硬件 IP 地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份功能和一键还原配置信息功能。（提供软件功能操作截图作为佐证依据，并加盖报价人公章）			
6	会议话筒处理器	<p>1. 具有智能混音、语音检测功能，可以实现 ≥ 16 个有线会议单元 + ≥ 8 个无线会议单元同时开启并实时检测会议单元 dB 值；当发言人讲话时，会议单元自动调整为发言状态，并联动摄像机自动跟踪发言人；当发言人停止讲话时，会议单元自动调整为静音状态，并联动摄像机自动切换到全景画面。</p> <p>2. 具有 ≥ 1 个 RS485、≥ 1 个 RS232 接口，可对接摄像机实现摄像跟踪功能；内置 ≥ 64 个话筒预置位，满足大型会议室摄像跟踪需求。</p> <p>▲3. 后面板具有 ≥ 1 个船形开关、≥ 4 个 RJ45、≥ 1 个 RS485、≥ 2 个 RS232、≥ 1 个 TYPE-C 接口、≥ 1 个拨码开关、≥ 1 路卡侬输出接口和 ≥ 2 路 RCA 输出接口；前面板具有 ≥ 1 个 AFC 电容触摸开关；≥ 4 个状态指示灯（包括 ≥ 1 个 AFC 功能状态指示灯、≥ 1 个音频信号</p>	1	台	

灯、 ≥ 1 个处理器工作状态指示灯、 ≥ 1 个工作电源指示灯)。(提供设备图作为佐证依据，并加盖报价人公章)

4. 处理器与数字会议主机通过网络传输链路传输会议单元音频信号，只需要通过网线即可以接收数字会议单元音频信号，并提供自动增益、自动混音、AFC 反馈抑制 (≥ 24 个可编程陷波点)、EQ 调节 (≥ 31 段图示均衡器调节) 音频处理功能。

5. 采用啸叫检测门限更新法，移频+陷波组合反馈抑制方式，具有 ≥ 24 个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。

▲6. 产品软件与全数字会议系统软件集成，可以实现使用同一软件配置数字会议主机和会议话筒处理器；支持搭配音频综合管理平台集中管控各种音频设备，包含数字会议系统软件模块、电子桌牌软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块，各模块打开呈现在状态栏窗口，可快速管理和调用。(提供软件功能操作截图作为佐证依据，并加盖报价

		人公章)			
7	会议话筒	<p>1. 采用心型指向性驻极体麦克风，要求内部具有 DSP 音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声，内部具有反馈抑制功能，可有效地防止啸叫。</p> <p>2. 采用≥ 128位 AES 加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术。</p> <p>3. 支持触摸按键签到功能。具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。具有声控功能。具有发言计时和定时发言功能。</p> <p>4. 具备 TYPE-C 口，可进行升级程序和在线充电，内置容量锂电池，电池容量$\geq 4800\text{mAh}$，可持续≥ 15小时发言。</p> <p>5. 支持后台≥ 5段 EQ 调节功能。</p> <p>6. 咪杆长度：380mm（黑色）</p>	16	只	
8	充电箱	<p>1. 充电箱具有≥ 10个 USB 接口，支持使用 USB 线充电，提供 5V/9V 供电。一端连接充电器一端连接会议单元，支持 18W 快充。支持同时插满所有 USB 接口。</p> <p>2. 根据设备的耐受电流大小充电器会自动匹配合适的电流大小给设备充电，同时有过流保护功能。</p> <p>3. 智能自动电路保护，所有 USB 插口均具有短路保护功能和自恢复功能。</p>	1	根	
9	发射器	<p>1. 遵从 Wi-Fi 6 协议标准（IEEE 802.11ax），向下兼容 802.11a/b/g/n/ac/Wave2，支持 MU-MIMO，允许 AP 同时接收多个终端发送数据，整机最大传输速率可达 1.601Gbps</p> <p>2. 支持 OFDMA 空间复用技术和 1024QAM 调制解调算法。</p> <p>3. 支持中文 SSID，可指定最长包含≥ 31个字符的 SSID，也可以使用中英文混合的 SSID</p> <p>4. 支持 WPA3 安全协议。</p> <p>5. 支持等同或优于 80/160MHz 的高带宽频段。</p>	1	个	

10	无线话筒	<p>1. 基于数字 U 段的传输技术，$\pi/4$-DQPSK 调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥ 80 米，接收机具有≥ 2 路平衡输出、≥ 1 路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。</p> <p>2. 具有≥ 1 台接收主机、≥ 2 只手持发射机；频率范围等同或优于 470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz 四个频段使用。</p> <p>3. 接收机前面板具有≥ 2 个显示屏、≥ 2 个编码旋钮、≥ 2 个频率扫描实体按键、≥ 2 个红外对频实体按键、≥ 1 个电源开关按键、≥ 1 个指示灯；后面板具有≥ 1 个 LINE-OUT 接口、≥ 2 个 XLR-OUT 接口、≥ 2 个 BNC 接口、≥ 1 个 DC 口。发射机具有≥ 1 个显示屏、≥ 1 个按键、≥ 2 个工作状态指示灯。</p> <p>▲4. 具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥ 5 秒静音，≥ 8 分钟关机。 （需提供封面具有 CMA 或 CNAS 标识的有效检验报告复印件并加盖报价人公章）</p> <p>5. 具有多档位混响调节功能，混响效果≥ 15625 个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥ 25 档调节方式。</p> <p>6. 具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥ 2197 种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥ 13 档调节。</p> <p>7. 具有长时间续航，发射机使用时长≥ 10 小时。</p> <p>8. 具有 ID 码防串扰功能，采用 32 位唯一 ID 码，用于接收和发射配对，收发 ID 码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。</p>	1	套
----	------	---	---	---

		9. 接收机具有 ≥ 2 个2.2英寸的显示屏；发射机具有 ≥ 0.96 英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。			
11	电源管理器	<p>1. 支持≥ 8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤ 1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于 off 位置时有效。支持配置 CH1 和 CH2 通道为受控或不受控状态。</p> <p>2. 当远程控制有效时同时控制后板 ALARM（报警）端口导通以起到级联控制 ALARM（报警）功能。</p> <p>3. 单个通道最大负载功率$\geq 2200W$，所有通道负载总功率$\geq 6000W$。输出连接器：多用途电源插座。</p> <p>4. 具有一路及以上 USB 输出接口。</p>	1	台	
12	音频线	金银线 2*1.5	30	米	
4.2 公共广播系统					
1	控制主机	<p>1. 具有≥ 8个主程序，≥ 1个特殊备用程序，一键调用当天与明天程序运行。并可预设晴天雨天运行模式；</p> <p>2. 可对内置 MP3 音源进行编程定时播放，采用 SD 卡存储 MP3 音乐，设有快捷键，一键调用 MP3 曲目；</p> <p>3. 主机自带≥ 5进≥ 10出功率分区，实现编程自动或手动分区广播，打开分区通道；</p> <p>▲4. 设网络总线，可控制≥ 16台分区器，最大可达≥ 160个广播分区，实现编程自动或手动分区广播；（需提供封面具有 CMA 或 CNAS 标识的有效检验报告复印件并加盖报价人公章）</p> <p>5. 24 小时精确到秒全天候按星期制运行程序，定时播放可达≥ 99曲；</p> <p>6. 内置输出音源监听功能，并可</p>	1	台	

		<p>调监听音量；</p> <p>▲7. 设有≥ 4路可编程定时控制电源及≥ 2路辅助电源插座；（需提供封面具有 CMA 或 CNAS 标识的有效检验报告复印件并加盖报价人公章）</p> <p>8. 消防信号触发，主机所接电源自动上电，全部分区自动打开，报警复位，转入正常广播；</p> <p>9. 支持 RS-232 电脑接口，所有功能由电脑直接控制；</p> <p>10. 远程遥控功能，通过电脑对遥控按键进行功能配置，可将遥控器任意键配置成电源管理、MP3 播放及分区控制；</p>			
2	CD 播放器	<p>1. 吸入式机芯；</p> <p>2. 自动播放控制；</p> <p>3. 可播放：CD/VCD/MP3/DVD 碟片；</p> <p>4. 内置宽频监听扬声器；</p> <p>5. 内置 MP3 播放器，可读 USB 和 SD 卡；</p> <p>6. 可通过面板按键或红外遥控器控制操作。</p> <p>7. 支持上电自动播放功能。</p>	1	台	
3	无线话筒	<p>1. 基于数字 U 段的传输技术，$\pi/4$-DQPSK 调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥ 80米，接收机具有≥ 2路平衡输出、≥ 1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。</p> <p>2. 具有≥ 1台接收主机、≥ 2只手持发射机；频率范围等同或优于 470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz 四个频段使用。</p> <p>▲3. 接收机前面板具有≥ 2个显示屏、≥ 2个编码旋钮、≥ 2个频率扫描实体按键、≥ 2个红外对频实体按键、≥ 1个电源开关按键、≥ 1个指示灯；后面板具有≥ 1个 LINE-OUT 接口、≥ 2个 XLR-OUT 接口、≥ 2个 BNC 接口、≥ 1个 DC 口。发射机具有≥ 1个显示屏、\geq</p>	2	台	

		<p>1 个按键、≥ 2 个工作状态指示灯。 (提供设备图佐证)</p> <p>▲4. 具有自动静音功能, 麦克风跌落、抛掷时, 毫秒级自动静音, 避免冲击声; 实时监测设备姿态, 静置≥ 5 秒静音, ≥ 8 分钟关机。 (提供第三方检测机构出具的检测报告复印件, 并加盖制造商公章)</p> <p>5. 具有多档位混响调节功能, 混响效果≥ 15625 个, 效果占比、回响延时、混响幅度调节, 三种音效各具有≥ 25 档调节方式。</p> <p>6. 具有多频段均衡调节功能, 均衡调节≥ 2197 种, 麦克风均衡器调节功能, 具有高、中、低音三种调节档位, 每种效果支持≥ 13 档调节。</p> <p>7. 具有长时间续航, 发射机使用时长≥ 10 小时。</p> <p>8. 具有 ID 码防串扰功能, 采用 32 位唯一 ID 码, 用于接收和发射配对, 收发 ID 码必须相同才能对码, 能够有效防止相同频率的信号相互串台。</p> <p>9. 接收机具有≥ 2 个 2.2 英寸的显示屏; 发射机具有≥ 0.96 英寸 OLED 显示屏, 能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。</p>			
4	话筒天线	<p>产品特点</p> <p>1. 此壁挂天线在有源的状态下, 天线在其面向 180 度接收角度范围广, 比指向性天线 覆盖的范围广。</p> <p>2. 天线接收频段广, 可接收 470-950MHZ 的频率。</p> <p>3. 此天线具有防腐蚀、抗紫外线、防震及轻型的特点, 在不同环境下可长时间及稳定工作。</p> <p>4. 此款天线安装方便, 简易。</p> <p>技术参数</p> <p>1. 频率范围: 470~950MHz</p> <p>2. 最大增益: 8.0dBi</p>	2	台	

		<p>3. 电压驻波比：≤ 2.0</p> <p>4. 极化方式：线极化</p> <p>5. 输入阻抗：$50\ \Omega$</p> <p>6. 接头型号：BNC 接头</p> <p>7. 工作温度：$-30\sim+60^{\circ}\text{C}$</p> <p>8. 放大器 OIP3：$>25\text{dBm}$</p> <p>9. 指向性：$180^{\circ}$ 指向</p> <p>10. 供电电压：DC $8\sim 12\text{V}$</p> <p>11. 天线尺寸：$207\times 117\times 44.5\text{mm}$</p> <p>12. 净重：$0.440\pm 0.005\text{kg}$</p>			
5	前置放大器	<p>1. 射频频率范围等同或优于 $470\sim 950\text{MHz}$</p> <p>2. 驻波比：≤ 2.0</p> <p>3. 输入阻抗：$\leq 50\ \Omega$</p> <p>4. 指向性：≥ 180 度指向</p>	1	台	
6	数字功放	<p>1. 功放采用 D 类放大电路，要求内置开关电源。</p> <p>2. 设备应采用 1U 高度 19 英寸机箱设计。</p> <p>3. 具有 ≥ 2 通道欧式端子平衡输入，≥ 2 通道欧式端子输出。具有 ≥ 2 通道数字功率放大器，额定功率输出 $\geq 2\times 60\text{W}$，具备 ≥ 2 路 100V 或 $4-16\ \Omega$ 输出端子接线扬声器。</p> <p>4. 支持故障输出功能，可远程监控功放设备工作状态。</p> <p>5. 支持短路、过载、过热保护功能。</p>	1	台	
7	天花喇叭	<p>1. 额定功率(100V)：$1.5\text{W}, 3\text{W}, 6\text{W}$</p> <p>2. 额定功率(70V)：$0.75\text{W}, 1.5\text{W}, 3\text{W}$</p> <p>3. 灵敏度(1W/1M)：$\geq 92\text{dB}\pm 3\text{dB}$</p> <p>4. 频率响应($-10\text{dB}$)：等同或优于 $110\text{Hz}-18\text{kHz}$</p> <p>5. 喇叭单元：$\geq 5''\times 1$</p>	6	只	
8	音频线	金银线 2×1.5	300	米	
五、家具部分					
5.1 云端智能调解室					
1	调解桌	<p>1、基材：采用 E1 级环保中密度纤维板。符合国家标准。不易变形或开裂，强度大，平整度好。</p> <p>2、饰面：采用优质天然木皮贴面，</p>	1	张	

		<p>木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$,木皮纹理颜色一致,无结疤,无瑕疵。经防虫防腐处理,具有很好的油漆与染料的保持能力及尺寸稳定性。</p> <p>3、油漆:采用优质PU环保型哑光面漆和PU低气味透明底漆,符合国家标准。表面光滑柔和,无颗粒,无气泡,无渣点,颜色均匀,硬度大,耐磨度高,漆膜度丰满,漆膜坚硬耐磨、光泽高,有优异的耐化学性、耐热性。五道底漆,三道面漆,八道喷漆工艺。</p> <p>4、五金件:采用优质五金配件,五金配件结合紧密,牢固,间隙细小且均匀,平整无毛刺。</p>			
2	调解椅	<p>面料:采用优质西皮,耐磨性强、透气性好,手感柔软、细腻、有韧性,富有弹性。</p> <p>海棉:采用东亚一体成型优质泡棉,密度$\geq 35\text{ kg/m}^3$,高回弹性,耐用度高、厚实、弹性好,表面涂防止老化变形的保护膜,确保10年内不会出现弹不起现象。</p> <p>内材:选用优质橡胶木实木框架结构,经过烘干、防腐、防虫处理,含水率$< 10\%$,拥有结实耐用不易变形的特点、</p> <p>油漆:采用优质环保亚光聚酯环保漆,表面光滑柔和,无颗粒,无气泡,无渣点,颜色均匀,硬度高,符合GB18581-2001的环保标准。四道底漆,三道面漆,7道喷漆工艺。五金件:采用优质五金配件,五金配件结合紧密,牢固,间隙细小且均匀,平整无毛刺</p>	7	张	
5.2 办公室					
1	办公桌	<p>1、基材:采用E1级环保中密度纤维板。符合国家标准。不易变形或开裂,强度大,平整度好。</p> <p>2、饰面:采用优质天然木皮贴面,木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$,木皮纹理颜色</p>	4	张	

		<p>一致，无结疤，无瑕疵。经防虫防腐处理，具有很好的油漆与染料的保持能力及尺寸稳定性。</p> <p>3、油漆：采用优质PU环保型哑光面漆和PU低气味透明底漆，符合国家标准。表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度大，耐磨度高，漆膜度丰满，漆膜坚硬耐磨、光泽高，有优异的耐化学性、耐热性。五道底漆，三道面漆，八道喷漆工艺。</p> <p>4、五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。</p>			
2	办公椅	<p>靠背：全新PP加纤注塑成型一体胶框，头顶为反边设计卡入胶边车缝，更显边角处理精细的效果。搭配宽窄条尼龙单网。</p> <p>扶手：用全新PP加纤注塑一体成型连体外型。</p> <p>座垫：采用加厚的2E胶合木皮板配PP底壳，搭配蚂蚁纹布面。</p> <p>棉：采用45密度左右的纯正复合海绵，耐坐更持久</p> <p>工架：采用$\varnothing 28\text{mm}$圆管内套管电镀弓型架。</p>	4	张	
3	文件柜	<p>1、基材：采用E1级环保中密度纤维板。符合国家标准。不易变形或开裂，强度大，平整度好。</p> <p>2、饰面：采用优质天然木皮贴面，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。经防虫防腐处理，具有很好的油漆与染料的保持能力及尺寸稳定性。</p> <p>3、油漆：采用优质PU环保型哑光面漆和PU低气味透明底漆，符合国家标准。表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度大，耐磨度高，漆膜度丰满，漆膜坚硬耐磨、光泽高，有优异的耐化学性、耐热性。五道底漆，三道面漆，八道喷漆工艺。</p>	3	张	

		4、五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。			
5.3 平台算法监测室					
1	会议桌	<p>1、基材：采用E1级环保中密度纤维板。符合国家标准。不易变形或开裂，强度大，平整度好。</p> <p>2、饰面：采用优质天然木皮贴面，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。经防虫防腐处理，具有很好的油漆与染料的保持能力及尺寸稳定性。</p> <p>3、油漆：采用优质PU环保型哑光面漆和PU低气味透明底漆，符合国家标准。表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度大，耐磨度高，漆膜度丰满，漆膜坚硬耐磨、光泽高，有优异的耐化学性、耐热性。五道底漆，三道面漆，八道喷漆工艺。</p> <p>4、五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。</p>	1	张	
2	会议椅	<p>面料：采用优质西皮，耐磨性强、透气性好，手感柔软、细腻、有韧性，富有弹性。</p> <p>海棉：采用东亚一体成型优质泡棉，密度$\geq 35\text{ kg/m}^3$，高回弹性，耐用度高、厚实、弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜，确保10年内不会出现弹不起现象。</p> <p>内材：选用优质橡胶木实木框架结构，经过烘干、防腐、防虫处理，含水率$< 10\%$，拥有结实耐用不易变形的特点、</p> <p>油漆：采用优质环保亚光聚酯环保漆，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高，符合GB18581-2001的环保标准。四道底漆，三道面漆，7道喷漆工艺。五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢</p>	16	张	

		固，间隙细小且均匀，平整无毛刺			
5.4 分析研判区					
1	操作台	<p>1、基材：采用 E1 级环保中密度纤维板。符合国家标准。不易变形或开裂，强度大，平整度好。</p> <p>2、饰面：采用优质天然木皮贴面，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。经防虫防腐处理，具有很好的油漆与染料的保持能力及尺寸稳定性。</p> <p>3、油漆：采用优质 PU 环保型哑光面漆和 PU 低气味透明底漆，符合国家标准。表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度大，耐磨度高，漆膜度丰满，漆膜坚硬耐磨、光泽高，有优异的耐化学性、耐热性。五道底漆，三道面漆，八道喷漆工艺。</p> <p>4、五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。</p>	2	张	
2	工作椅	<p>面料：采用优质西皮，耐磨性强、透气性好，手感柔软、细腻、有韧性，富有弹性。</p> <p>海棉：采用东亚一体成型优质泡棉，密度$\geq 35\text{ kg/m}^3$，高回弹性，耐用度高、厚实、弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜，确保 10 年内不会出现弹不起现象。</p> <p>内材：选用优质橡胶木实木框架结构，经过烘干、防腐、防虫处理，含水率$< 10\%$，拥有结实耐用不易变形的特点、</p> <p>油漆：采用优质环保亚光聚酯环保漆，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高，符合 GB18581-2001 的环保标准。四道底漆，三道面漆，7 道喷漆工艺。五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛</p>	2	张	

		刺			
3	会议桌	<p>1、基材：采用E1级环保中密度纤维板。符合国家标准。不易变形或开裂，强度大，平整度好。</p> <p>2、饰面：采用优质天然木皮贴面，木皮厚度$\geq 0.6\text{mm}$，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。经防虫防腐处理，具有很好的油漆与染料的保持能力及尺寸稳定性。</p> <p>3、油漆：采用优质PU环保型哑光面漆和PU低气味透明底漆，符合国家标准。表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度大，耐磨度高，漆膜度丰满，漆膜坚硬耐磨、光泽高，有优异的耐化学性、耐热性。五道底漆，三道面漆，八道喷漆工艺。</p> <p>4、五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。</p>	1	张	
4	会议椅	<p>面料：采用优质西皮，耐磨性强、透气性好，手感柔软、细腻、有韧性，富有弹性。</p> <p>海棉：采用东亚一体成型优质泡棉，密度$\geq 35\text{ kg/m}^3$，高回弹性，耐用度高、厚实、弹性好，表面涂防止老化变形的保护膜，确保10年内不会出现弹不起现象。</p> <p>内材：选用优质橡胶木实木框架结构，经过烘干、防腐、防虫处理，含水率$< 10\%$，拥有结实耐用不易变形的特点、</p> <p>油漆：采用优质环保亚光聚酯环保漆，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高，符合GB18581-2001的环保标准。四道底漆，三道面漆，7道喷漆工艺。五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺</p>	16	张	
5.5 司法调解室					

1	会议桌	1、面材：全三聚氰胺浸渍的装饰面板； 2、基材：E1级环保标准实木颗粒板、甲醛释放量小于6-8毫克/100克，近色PVC封边； 3、框架：钢制台架，经过酸洗、磷化、除锈处理，表面粉末静电喷涂，高温塑化处理，配有塑胶防滑脚垫； 4、优质五金配件。	2	张	
1	会议椅	1. 优质环保西皮面料； 2. 内铁架注定型棉 3. 电镀弓形架	16	张	

三、商务要求

1、报价人需提供企业供货、履约能力基本情况的说明，并提供类似项目的经营业绩、经验的有效证明文件，以及企业的市场信誉、获奖情况等的有效证明文件。

2、报价人应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的产品和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

四、报价要求

★本采购项目的采购预算为人民币 742331 元，采购预算为总报价的最高限价，任何一次总报价超过采购预算的属无效报价。

总报价为货物送达采购人指定地点，经采购人验收合格并交货完毕所有可能发生的费用，包括设备费、运输、保险费、采购保管、安装、调试、集成、产品检验检测、验收、操作人员培训、税金、代理服务费以及售后服务等费用。

报价文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。

报价人对每一种货物只能有一个报价，采购单位不接受有选择的报价。

五、交货期及交货地点

★5.1 交货期：合同签订后 20 天内完成项目建设并交付。【报价人需在报价文件中明确交付期】

5.2 交货地点：厦门市行政区域内采购人指定地点。

六、验收条件

成交供应商提供物货的制造标准、安装标准及技术规范等有关资料必须符合国家相应的有关标准、规范要求。

采购人根据采购文件、成交供应商的报价文件、合同、制造厂商的产品验收标准及中华人民共和国有关标准进行验收。

成交供应商应提供货物制造商的出厂检验报告、合格证书。

成交供应商根据合同要求进行系统安装、调试后，由采购人进行使用性能方面的验收。

成交供应商应向采购人提供完整的物货技术资料，采购人有权委托国家认可的质量检测机构对物货性能、精度进行复核。

七、付款条件

根据采购人与成交供应商签订的合同约定付款。

八、售后服务要求

★1、本项目采购要求报价人承诺提供至少免费保修壹年，质保期限自成交货物调试运行验收合格交付使用之日起开始计算。所需的费用应包含在报价中。

2、谈判响应供应商应为本次采购的设备提供现场安装、调试、培训及过质保期设备正常运行维护。谈判响应供应商在技术方案中对技术服务做出详细描述，至少包括：设备故障时的现场服务、服务响应时间等。设备故障报修须支持电话咨询、在线报修平台及现场服务。电话报修须提供 7*24 小时服务，在线报修平台须具有自主研发的售后报修平台，为确保信息安全不得借用第三方报修平台作为该项目使用。报修平台功能具备以下功能模块：报修人具有独立账户，可根据故障现象自主报修及更新账户信息；报修过程可跟踪，可查询服务人员信息及响应时间；具有评价模块，支持时效、态度、技术能力及沟通能力进行评价；具备报修、数据统计及维保记录清单导出功能，可按月、季度、年进行数据（维保记录）统计和筛选；远程无法解决故障的情况下，维修人员应在接到故障通知后 4 小时内赶到现场分析、排除故

障。24 小时内不能排除故障的，要提供解决方案并在采购人规定期限内排除故障。

3、报价人应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在报价文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证。

4、报价人认为有利于采购人的其他优惠条款应单独列明。

九、资格证明文件

★1、报价人应提供工商营业执照（副本）（加盖公章）的复印件，提供税务登记证及组织机构代码证复印件。报价人已提供加载有统一社会信用代码营业执照的，视为已提供税务登记证和组织机构代码证。

★2、报价人全权代表若不是单位负责人，应提供单位授权书原件，并提供被授权代表身份证复印件。

十三、其他要求

1、同一品牌认定标准：如果有多家报价人所响应核心产品（**核心产品指：LED 高清大屏**）以同一品牌参加报价的，只能视为一家，此外其他情形均不认定为同品牌。

第四章 政府采购货物买卖合同（试行）

政府采购货物买卖合同
（试行）

项目名称：_____

合同编号：_____

甲 方：_____

乙 方：_____

签订时间：_____

使用说明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：_____（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方 1（全称）：_____（供应商）

乙方 2（全称）：_____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方 3（全称）_____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

(1) 采购项目名称：_____

采购项目编号：_____

(2) 采购计划编号：_____

(3) 项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：_____

品牌：_____ 规格型号：_____

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 数量：_____ 金额：_____

否

(4) 政府采购组织形式：政府集中采购 部门集中采购 分散采购

(5) 政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：_____

(注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本)

(6) 中标(成交)采购标的制造商是否为中小企业：是 否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同(中小企业预留合同)：是 否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是 否

中标(成交)采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是 否

中标(成交)采购标的制造商是否为监狱企业：是 否

(7) 合同是否分包：是 否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称(如供应商和制造商不同，请分别填写)：

分包供应商/制造商类型(如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型)：

大型企业 中型企业 小微企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

(8) 中标(成交)供应商是否为外商投资企业：是 否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资 部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称： 金额：

国别： 品牌： 规格型号：

否

(10) 是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购 优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购 优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购 优先采购

否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是 否 不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写：_____

大写：_____

分包金额（如有）小写：_____

大写：_____

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

(2) 合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他_____

(3) 付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：_____（应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：_____（应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩），其中涉及预付款的：_____（应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：_____（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：_____（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

3. 合同履行

(1) 起始日期：____年__月__日，完成日期：____年__月__日。

(2) 履约地点：_____

(3) 履约担保：是否收取履约保证金：是 否

收取履约保证金形式：_____

收取履约保证金金额：_____

履约担保期限：_____

(4) 分期履行要求：_____

(5) 风险处置措施和替代方案：_____

4. 合同验收

(1) 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：_____

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是 否

是否邀请专家参加验收：是 否

是否邀请服务对象参加验收：是 否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是 否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：_____ 否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：_____

(2) 履约验收时间：(计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 日内组织验收)

(3) 履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收：(应明确分期/分项验收的工作安排)

(4) 履约验收程序：_____

(5) 履约验收的内容：(应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况)

(6) 履约验收标准：_____

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是 否

(8) 履约验收其他事项：(产权过户登记等)

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标(成交)通知书

(5) 投标(响应)文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件，图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自_____生效。

7. 合同份数

本合同一式____份，甲方执____份，乙方执____份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：_____年_____月_____日

合同订立地点：_____

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）		单位名称（公章或合同章）	
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	
		拥有者性别	
住 所		住 所	
联 系 人		联 系 人	
联系电话		联系电话	
通信地址		通信地址	
邮政编码		邮政编码	
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用代码		统一社会信用代码	
		开户名称	
		开户银行	
		银行账号	
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料等材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【**政府采购合同专用条款**】。

(7) 其他术语解释，见【**政府采购合同专用条款**】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【**政府采购合同专用条款**】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【**政府采购合同专用条款**】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【**政府采购合同专用条款**】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【**政府采购合同专用条款**】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【**政府采购合同专用条款**】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【**政**

府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【**政府采购合同专用条款**】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【**政府采购合同专用条款**】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【**政府采购合同专用条款**】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【**政府采购合同专用条款**】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【**政府采购合同专用条款**】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持;
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料;
- (3) 在【**政府采购合同专用条款**】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修,但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务;
- (4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训;
- (5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【**政府采购合同专用条款**】约定,货物在有效使用年限届满后应予回收的,乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务;
- (6) 【**政府采购合同专用条款**】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中,甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷,甲方有权要求乙方根据【**政府采购合同专用条款**】要求及时修理、重作、更换,并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中,如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时,应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后,应尽快对情况进行评价,并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务,甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法,赔偿费按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。如果涉及公共利益,且赔偿金额无法弥补公共利益损失,甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的,应当承担【**政府采购合同专用条款**】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中,在不改变合同其他条款的前提下,甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物,并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的,甲方认为有必要的,可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【**政府采购合同专用条款**】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【**政府采购合同专用条款**】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【**政府采购合同专用条款**】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方 提出异议或作出 说明的期限	
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的 其他义务和责任	
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的 其他义务和责任	
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的 顺序	
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	
	指定现场	
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	
第二节 第 7.3 款	保险要求	
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷 响应时间	
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的 信息	
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时 间	
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予 退还的情形	
第二节	履约保证金退还	

第 13.3 款	时间及逾期退还的违约金	
第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修期限	
第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他服务	
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第___种方式解决： (1) 向_____仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为_____； (2) 向_____人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	

第五章 报价文件格式

注释：

《报价文件格式》是报价人的部分报价文件格式和签订合同时所需文件的格式。报价人应参照这些格式文件制作报价文件。

政府采购项目 报价文件

项目名称：_____

项目编号：_____

报价人名称：_____

日期：_____

目 录

1. 磋商响应声明函
2. 报价一览表
3. 磋商分项报价表
4. 货物说明一览表
5. 供货范围清单
6. 技术规格和商务偏离表
7. 报价人的资格证明文件
 - 关于资格的声明函
 - 报价人的资格声明
 - 单位授权书
 - 单位营业执照、税务登记证（或统一社会信用代码）
8. 代理服务费承诺书

磋商响应声明函

厦门万翔招标有限公司：

根据贵方为_____项目采购文件的磋商邀请，本签字代表
_____(全名、职务)经正式授权并代表报价人_____(全称、地址)
提交下述文件正本一份和副本四份。

1. 报价一览表
2. 磋商分项报价表
3. 说明货物一览表
4. 供货范围清单
5. 技术规格和商务偏离表
6. 报价人资格证明文件
7. 代理服务费承诺书
8. 以 _____方式提供的金额为人民币_____元的磋商保证金。

据此函，签字代表宣布同意如下：

(1) 所附详细报价表中规定的应提供和交付的服务报价总价为人民币 _____，即 _____ (中文表述)。

(2) 报价人已详细审查全部采购文件，包括修改文件 (如有的话) 以及全部参考资料和有关附件，将自行承担因对全部采购文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

(3) 报价人将按采购文件的规定履行合同责任和义务，在被确定为成交供应商后即向贵司缴纳代理服务费，并以贵司发出的成交通知书上规定的时间内签订采购合同。

(4) 报价人将按采购文件的规定履行合同责任和义务。

(5) 本报价文件报价有效期：在采购文件报价人须知前附表所规定的期限内保持有效。

(6) 如果发生采购文件第二章报价人须知第 12 条所述情况，则同意采购代理机构不予退还磋商保证金。

(7) 报价人同意按照采购单位要求提供与其磋商响应有关的一切数据或资

料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何磋商响应。

(8) 与本磋商响应有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

电子信箱：_____

报价人代表签字：_____

报价人名称（全称并加盖公章）：_____

日 期：____年__月__日

报价一览表

报价人（全称并加盖公章）：

采购项目编号：

货币单位：

合同包	货物名称规格	数量	制造商	报价(现场交货价)	交付使用期	磋商保证金	备注
总价							

注：1. 此表正本与报价文件正本和磋商保证金凭证复印件一同装在一单独的信封内密封。

2. 详细报价清单应另纸详列，且标明所报各种货物的数量和金额。

3. 当一个合同包有多个品目号时，报价人应计算出该合同包的合计价。 报价人代表签字：_____

磋商分项报价表（格式）

报价人名称：_____项目编号：_____货币单位：_____

1	货物合同包				
2	货物名称				
3	原产地/制造商 (全称)				
4	数量、型号、规格				
5	主机和标准附件 单价				
6	备品备件价				
7	易损件价				
8	专用工具价				
9	技术服务费				
10	安装调试费				
11	检验培训费				
12	运输（至目的港 或目的地）				
13	保险				
14	其它				
15	报价总价	到达目的地价			
16	交付使用期				

注：1. 第 1 栏货物合同包/品目号系指“采购货物一览表”中该货物的合同包/品目号。

2. 报价总价 = (栏目 5+6+7+8) X 数量 + 栏 9 至 14 的各项费用。

3. 选购件价不包括在本报价表内，应另附纸分项单报。

4. 此表第 15 项报价总价若与报价一览表有出入，以报价一览表报价价格为准。

5. 若未详细分项报价将被视为没有实质性响应采购文件。

报价人代表签名：_____

货物说明一览表

(按货物合同包下品目号类别分别填写)

报价人名称:

采购项目编号:

合同包号		货物名称		制造商(型号)		数量	
详细性能说明							

报价人代表签字:_____

供货范围清单

说明：

本清单应列明组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地及单价；

本清单应列明专用工具的名称、数量、原产地及单价（如果有的话）；

本清单应列明备用品备件的名称、数量、原产地及单价（如果有的话）。

报价人代表签字：

技术规格和商务偏离表

报价人名称（全称并加盖公章）：_____ 项目编号：_____

采购文件要求				磋商响应		
合同包/品目号	货物名称	规格条目号	采购文件要求	磋商响应情况	磋商响应对应的页码	偏离说明

注：1. 报价人根据采购要求逐条说明磋商响应情况。

2. 报价人应对采购文件中的“★”号条款进行逐条响应，否则评审专家对其报价做出不利评审，报价人必须自行承担责任。。报价人存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

报价人代表签字：_____

报价人的资格证明文件

关于资格的声明函

_____:

关于贵方_____年___月___日第_____（项目编号）政府采购磋商邀请，本签字人愿意参加磋商，提供采购文件“采购货物及要求”中规定的（合同包/品目号）_____（货物名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1. 本签字人确认资格文件中的说明以及报价文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2. 我方的资格声明正本一份，副本四份，随报价文件一同递交。

报价人（全称并加盖公章）：_____

地 址：_____

邮 编：_____

电 话/传 真：_____ 电子信箱：_____

报价人代表签字：_____

报价人的资格声明

1. 报价人概况：

A. 报价人名称：_____

B. 注册地址：_____

传 真：_____ 电 话：_____ 邮 编：_____

C. 成立或注册日期：_____

- D. 法定代表人：_____（姓名、职务）
 实收资本：_____
- 其中 国家资本：_____ 法人资本：_____
- 个人资本：_____ 外商资本：_____
- E. 最近资产负债表（到 ____年____月 ____日为止）。
- (1) 固定资产合计：_____
- (2) 流动资产合计：_____
- (3) 长期负债合计：_____
- (4) 流动负债合计：_____
- F. 最近损益表（到____年____月____日为止）。
- (1) 本年（期）利润总额累计：_____
- (2) 本年（期）净利润累计：_____

2. 我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格报价人资格且我方的磋商保证金将不予退还。

- (1) 具有独立承担民事责任的能力；
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (5) 近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3. 最近三年报价货物在国内主要用户的名称和地址：

用户名称和地址	销售货物名称、规格	数量	交货日期	运行状况

4. 单位营业执照、税务登记证见附件

(注：营业执照有加载统一社会信用代码的，无需提供税务登记证、组织机构代码证)

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

报价人（全称并加盖公章）： _____

报价人代表签字： _____

日 期： _____年_____月 _____ 日

电 传： _____

传 真： _____

电 话： _____

单位授权书

厦门万翔招标有限公司：

（报价人全称）_____ 授权（报价人代表姓名）为报价人代表，代表本公司参加贵司组织的_____项目（项目编号_____）采购活动，全权代表本公司处理磋商响应过程的一切事宜，包括但不限于：（1）签署、澄清、补正、修改、撤回、提交报价文件；（2）签署并重新提交报价文件及报价；（3）退出磋商；（4）签订合同和处理有关事宜。报价人代表在采购过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。报价人代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

报价人代表：_____ 性别：_____ 身份证号：_____

单位：_____ 部门：_____ 职务：_____

详细通讯地址：_____ 邮政编码：_____ 电话：_____

电子信箱：_____

附：被授权人身份证件

授权方

报价人（全称并加盖公章）：_____

日 期：_____

接受授权方

报价人代表签字：_____

日 期：_____

单位营业执照、税务登记证

厦门万翔招标有限公司：

现附上由_____（签发机关名称）签发的我方单位营业执照副本复印件，该执照业，真实有效。

现附上由_____（签发机关名称）签发的我方税务登记证副本复印件，该证件真实有效。

注：单位营业执照、税务登记证提供复印件，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。或提供含统一社会信用代码证照。

报价人（全称并加盖公章）：_____

报价人代表签字：_____

日 期：_____

代理服务费承诺书

致：厦门万翔招标有限公司

我司在贵司组织的_____政府采购磋商项目中报价（项目编号：_____），如获成交，我们保证按采购文件的规定，以支票、汇票、电汇、现金或经贵公司认可的其他付款方式向贵司缴交代理服务费。

我司一旦成交，承诺凭成交通知书原件按采购文件的规定签订合同，并最迟应于合同签订前缴交代理服务费，否则，我司同意贵司在厦门招投标网上对我司“不按规定缴交代理服务费的行为”进行公示。若自公示之日起3个工作日内，我司仍未缴交代理服务费的，我司同意按每日1%计取违约金。

特此承诺！

报价人（全称并加盖公章）：_____

报价人代表签字：_____

邮 编：_____电 话：_____

传 真：_____日 期：_____

附：廉洁承诺书

廉洁承诺书

为促进廉洁自律有关规定的落实，打击贿赂、以权谋私等违法犯罪行为，保证各项经营活动健康有序开展，维护员工职业操守，提高合作效率，本单位在与厦门万翔招标有限公司开展报价业务活动中承诺：

一、自觉遵守国家法律、法规，按照《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》以及有关要求各项业务活动。

二、不向厦门万翔招标有限公司的工作人员及其亲属馈赠礼金、礼品（含价证券）；不向厦门万翔招标有限公司的工作人员提供任何应由其个人支付报酬的劳务（如：建、修住宅等）和其它服务；不为厦门万翔招标有限公司的工作人员安排可能影响公正执行公务的任何活动（如：旅游、高消费宴请、娱乐等）；不为厦门万翔招标有限公司的工作人员支付应由其个人支付的任何赞助费、宣传费、咨询费、劳务费等；不为厦门万翔招标有限公司的工作人员报销任何名义的个人消费凭证；不为厦门万翔招标有限公司的工作人员安排违反社会公德的活动；不为厦门万翔招标有限公司的工作人员提供经商、办企业、消费提供特殊便利或优惠等。

三、不与其他经营者串通报价，不排挤其他经营者的公平竞争，损害其他经营者的合法权益；不在工程建设的预决算编制工作中弄虚作假、高估冒算。

四、发现厦门万翔招标有限公司的工作人员有受贿行为或索贿要求、徇私舞弊、滥用职权时，将予以举报并提供证据。举报电话：5705656 或 5701606；举报邮箱：zpk@iport.com.cn；举报信件：厦门市湖里区机场北路 476 号四楼厦门万翔招标有限公司，总经理收。

五、自觉接受监督，本单位及员工若有违反本承诺书（包括但不限于本承诺书所列举禁止项目），致使厦门万翔招标有限公司工作人员受到纪检监察部门党纪、政纪处分，自处分确定之日起三日内，本单位自愿支付贵公司__2__万元人民币违约金；致使厦门万翔招标有限公司工作人员受到司法机关刑事追究（判处拘役或有期徒刑以上刑罚处罚），自判决生效之日起三日内，本单位自愿支付贵公司__5__万元人民币违约金。

特此承诺。

报价人名称（盖章）：

法定代表人（或授权代表）：

联系电话：

日期：

退还磋商保证金申请表

报价人名称	
组织机构代码证	
项目编号	
项目名称	
磋商保证金金额	
收款单位名称	
开户银行（需填写完整）	
开户行账号（原来转磋商保证金账号）	
联系人	
联系电话	

备注：成交供应商在接到厦门万翔招标有限公司 发出的成交结果通知书后，需尽快缴交完代理服务费并签订合同，再将合同复印件传真至厦门万翔招标有限公司（邮箱：wxwcn1@iport.com.cn；联系人及电话陈小姐 0592-5703367），厦门万翔招标有限公司 再依据上述申请表信息安排退磋商保证金。由于以上信息错误导致磋商保证金无法及时退还的责任由报价人自行负责。

（报价人名称，加盖公章）

年 月 日

质疑函要求

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (一) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (二) 质疑项目的名称、编号；
- (三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (四) 事实依据；
- (五) 必要的法律依据；
- (六) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

评分响应要求

序号	评分界定	满 分 分 值	响应内容	页 码
1-1				
1-2				
1-3				
1-4				
1-5				

采购文件规定的价格扣除证明材料（若有）

1 优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（若有）

1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（价格扣除适用，若有）

项目编号：_____

货币及单位：人民币元

本合同包内属于节能产品的报价情况						
合同包	品目号	货物名称	单价	数量	总价	认证种类
*	*-1					
	...					
报价	合同包内属于节能产品的报价总金额：_____。					

本合同包内属于环境标志产品的报价情况						
合同包	品目号	货物名称	单价	数量	总价	认证种类
*	*-1					
	...					
报价	合同包内属于环境标志产品的报价总金额：_____。					

※注意：

1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据报价文件“报价人须知前附表 5：节能、环境标志产品采购政策”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1 属于政府强制采购的节能产品不享受价格扣除优惠。若报价产品既属于节能产品又属于环境标志产品，分别计算价格扣除优惠。

3.2 计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3 报价人应按照采购文件要求认真统计、计算。

3.4 若无节能、环境标志产品，不填写本表。

报价人：（全称并加盖单位公章）

日期： 年 月 日

1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）

2 小型、微型企业产品价格扣除证明材料（若有）

2-①中小企业声明函（价格扣除适用，若有）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

报价人：（全称并加盖单位公章）

日期：____年____月____日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、报价人须按采购文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由报价人自行承担（涉及资格的按无效报价处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、报价人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，报价人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且报价人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、

准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

附：

监狱企业证明材料

报价人为监狱企业，提供本单位制造的货物（承接的服务），并在报价文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3 采购文件规定的其他价格扣除证明材料（若有）

编制说明

若报价人可享受采购文件规定的除“节能（非强制类）、环境标志产品价格扣除”及“小型、微型企业产品价格扣除”外的其他价格扣除优惠，则报价人应按照采购文件要求提供相应证明材料。

联合体协议书（若有）

（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）项目报价。现就联合体报价事宜订立如下协议。

1. _____（某成员单位名称）为_____（联合体名称）联合体牵头人。

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加报价活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本项目有关的一切事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照采购文件、报价文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：

(1) _____；

(2) _____；

(3) _____。

5. 本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字，并盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6. 本协议书一式【】份，联合体成员和采购人各执一份。

注：由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：_____（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：_____（签字或盖章）

联合体成员名称：_____（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：_____（签字或盖章）

联合体成员名称：_____（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年____月____日

附件：福建省政府采购供应商资格承诺函

致(采购人或政府采购代理机构)：

单位名称(自然人姓名)：

统一社会信用代码(身份证号码)：

法定代表人(负责人)：

联系地址和电话：

我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺：

一、我单位(本人)具备采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6. 法律、行政法规规定的其他条件。

二、不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定的“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动”情形。

我单位(本人)对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责,并已知晓如所作信用承诺不实,可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标成交”违法情形。经调查属实的,愿意接受行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条:“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动,有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重的,由市场监管部门吊销营业执照,构成犯罪的,依法追究刑事责任”和政府采购法律法规有关规定处理。

报价人名称(单位公章):

年 月 日

注:

1. 我单位(本人)专指参加政府采购活动的供应商(含自然人);
2. 资格承诺的报价人应在报价(响应)文件中按此模板提供承诺函,否则,视为未按照采购文件规定提交报价人的资格及资信文件,按资格审查不通过处理。